

IP-телефон Fanvil C66

Снят с производства



Производитель: [Fanvil](#)

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Новые модели



[IP-телефон Fanvil X6](#)

Код: 162190

Производитель: Fanvil

Описание

Модель Fanvil C66 построена на чипсете Broadcom гигабитного IP телефона. Благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу и повышенной функциональности, Fanvil C66 является прекрасным решением для малого или среднего бизнеса, поскольку он упрощает связь и коммуникацию, что служит повышению производительности. Fanvil C66 поддерживает до 6 SIP линий и гарантирует кристально чистый HD голос.

IP телефоны Fanvil серии C это IP телефон бизнес класса с широким и гибким спектром

возможностей.

Серия С была спроектирована и создана для предприятий с современным дизайном и эргономичным чувством.

Ключевые особенности:

- Большой матричный ЖК-дисплей и программные клавиши облегчают пользование;
- Программируемые клавиши;
- Функциональные кнопки программируемые, внешние консоли

Характеристики

Параметры телефона

- vxworks OS
- Поддерживает SIP 2.0 (RFC3261) и корреляционная RFCs
- SIP поддерживает 6 SIP серверов и резервную копию SIP прокси серверов
- Поддерживает SIP UDP / TCP / TLS
- Поддерживает IAX2, iax2 line call
- SIP поддерживаем SIP domain, SIPauthentication (none, basic, MD5), DNS name of server, Peer to Peer / IP Call
- Поддерживает гарнитуру

Дисплей

- Разрешение дисплея: 128x64

Характеристики аудио

- HD голос: HD codec
- Codec: G.711A / u, G.7231 high / low, G.729a / b, G.722, G.726 ILBC, AMR, AMR-WB
- DTMF In-band, Out-of-band (RFC 2833) и SIP INFO
- Полнодуплексная громкая связь
- Выявление речевой активности (VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Подавление эхо: поддерживает G.168 и поддержка гарнитуры 96ms

Дополнительные возможности

- Переадресация вызовов
- Переадресация вызова (занят / нет ответа / всегда)
- Установки на удержание / восстановление вызова
- Конференция
- BLF список
- Способность к 10 разговоров
- Присоединиться к вызову
- Перехват
- Завершение вызова

- Автоответ
- 8 DSS клавиш, 5 внешних консолей, каждая консоль с 30 клавишами
- Автонабор
- Поддержка нескольких строк и predial
- Поддержка обмена сообщениями и MWI
- Гибкая система набора номера
- Функция запрета для исходящих звонков
- Не беспокоить
- Автоматический ответ (handfree / headset)
- Отображение идентификатора вызова
- CLIR (отклонение анонимных вызовов)
- CLIP (осуществление анонимных вызовов)
- Набор без регистрации
- Поддерживает журналы вызовов с пропущенными вызовами / входящими вызовами / исходящими звонками, каждый поддерживает 300 записей
- Телефонная книга (500 записей)
- Поддерживает SMS и быстрый набор
- Поддержка горячей линии
- Отклонение вызова
- Черный список
- Интерком
- Набор пароля
- Прямые IP вызовы без SIP прокси
- Поддерживает action URL / active URI
- Настройка голосовых кодеков для каждой SIP линии
- Выбор громкоговорителя
- Поддерживает XML телефонную книгу / браузер
- Поддержка набор номера через веб-телефонную книгу

Сеть / Безопасность / Особенности

- WAN / LAN 10/100 / 1000M Ethernet ports
- Поддерживает Bridge mode
- Поддерживает bridge working as hub
- Поддерживает PPPoE for xDSL and PoE (optional)
- Поддерживает VLAN (voice vlan / data vlan)
- Поддерживает 802.1x
- NAT transverse: Поддерживает STUN client
- Поддерживает DHCP client on WAN
- Поддерживает главный DNS и вторичный DNS server
- Поддерживает SNTP Client, Firewall, openVPN
- Поддерживает VPN (L2TP)
- Сетевые инструменты в сетевом сервере включая пинг, trace route, telnet client

Техническое обслуживание и управление

- Web, telnet и управление клавиатурой
- Управление с различными правами аккаунта
- Обновление ПО через POST mode и HTTP, FTP или TFTP
- Поддерживает dhcp option66 и пользовательский вариант автоматического предоставления
- Telnet remote management / загрузки / выгрузки файла конфигурации

- Безопасный режим обеспечивает надежность
- Поддержка Auto Provisioning для обновления программного обеспечения или файла конфигурации с помощью HTTPS
- Поддерживает TR-069 и Syslog

Физические характеристики

- Adapter Input: 100-240V
- Adapter Output: 5V / 1A
- WAN Port -10/100/1000 Base-T RJ-45 для LAN
- LAN Port- 10/100/1000 Base-T RJ-45 для PC
- Гарнитура- RJ9
- EXT-RJ45
- Энергопотребление - простой: 2.5W / активный: 2.8W
- Разрешение дисплея: 128x 64 пикселей
- Рабочая температура 0 ~ 40 °C
- Относительная влажность 10 ~ 65%
- Главный чипсет - Broadcom
- SDRAM - 64М
- Flash - 128М
- Вес- телефон: 0.99 кг
- Размеры: 235x225x97мм