IP-телефон Fanvil X3S/X3SP/X3G

Хит









Производитель:	Fanvil
Вес:	0.935 кг
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	24 месяца

Описание

IP телефоны X3S и X3G специально разработаны с учетом высоких требований как к функциональности, так и к максимальному удобству использования.

Благодаря элегантному дизайну и интеллектуальному программному обеспечению, X3S/G позиционируются не только как средство коммуникации для офиса, но так же прекрасно впишется в домашний интерьер.

Ключевые особенности

- Элегантный и продуманный дизайн
- Цветной дисплей с разрешением 320X240
- Простая установка и настройка
- Поддержка защищенных протоколов
- Интуитивный интерфейс
- Высокая совместимость с различными платформами: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Xorcom, и т.д.

Характеристики

Основные функции

- 2 линии SIP

- Поддержка аудио HD качества
- Графический интерфейс со встроенным меню помощи
- Поддержка POE
- Режим работы телефонная трубка/спикерфон/гарнитура
- Настольный вариант и вариант настенного монтажа
- Соответствие стандартам CE/FCC

Функции обработки вызова

- Удержание вызова
- Отключение микрофона
- Ожидание вызова
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Поддержка Caller ID
- Перевод вызова (Безусловная/По занятости/ При отсутствии ответа)
- Повтор вызова
- Поддержка режима «Не беспокоить!» (DND)
- Авто ответ
- Голосовая почта (зависит от сервера)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Функции телефона

- Быстрый конфигуратор
- Настраиваемые PIN для пользовательских аккаунтов
- Встроенная телефонная книга на 500 записей
- Поддержка удалённой телефонной книги по XML, LDAP
- Поддержка чёрных списков
- Журнал вызовов суммарно на 300 записей
- Индикация голосовой почты
- Поддержка протокола синхронизации времени NTP Характеристики аудио
- Микрофон и спикерфон HD качества (0 ~ 7кГц)
- Поддержка узкополосных кодеков: 711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: 722
- Эхоподавление с длительностью 96мс
- Обнаружение речевой активности (VAD)/ Генерация комфортного uyMa(CNG)
- Компенсация потерянных пакетов (PLC)
- Динамический джитер буфера до 300мс
- Передача DTMF: ln-band, RFC2833, SIP INFO

Сетевые функции

- 2 порта Ethernet 10/100 (для X3S) и 10/100/1000 (для X3G)Мбит/с в режиме работы Bridge
- Режим получения IP - Статический, DHCP, PPPoE
- Поддержка 802.1x
- Поддержка VPN: L2TP (базовый, нешифрованный) / OpenVPN
- Поддержка VLAN
- Поддержка QoS

Поддерживаемые сетевые протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS TR069

Управление

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Управление через WEB
- Встроенная утилита для перехвата трафика
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла
- Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения
- Поддержка Syslog

Список поддерживаемых RFC

- 354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/ 2617/2661 /2833/2976/3261 /3262/3263/3264/3 265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Физические характеристики

- Цветной ЖК дисплей с диагональю 2.4" (для X3S) и 2.8" (для X3G) и разрешением 320x240 пикселей
- 32 клавиши, включая:
- 4 программных клавиш
- 12 Стандартных клавиш набора номера
- 5 клавиш навигации
- 2 клавиши линии с подсветкой
- 5 функциональных клавиш
- 1 клавиша повтора вызова
- 3 клавиши контроля громкости (увеличить, уменьшить, выключить микрофон) -1 клавиша спикерфона
- Диапазон частот громкоговорителя, микрофона, телефонной трубки (0—7кГц)
- Производитель процессора: Broadcom
- Электропитание: DC 5В/600 мА
- Электропотребление PoE: 802.3af Class 1 со стороны порта Network
- Рабочая температура: 0 - 40°C
- Влажность: 10 ~ 65%
- Габариты в упаковке: 275x215x62мм)
- Поддерживаемые языки: Английский, Русский, Испанский и др.