

IP-телефон Fanvil X6

Снят с производства



Производитель: [Fanvil](#)

Вес: 1.29 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Новые модели



[IP телефон Fanvil X6U](#)

Код: 264523

Узнать цену и наличие

Производитель: Fanvil

Описание

Новый телефон с цветным LCD-дисплеем и интеллектуальными DSS клавишами ЖК-дисплея.

Новый IP-телефон Fanvil X6 - высококачественный телефон для предприятий, поставляется с 2 интеллектуальными DSS ЖК-дисплеями для повышения производительности корпоративных пользователей.

Ключевые особенности:

- 2 DSS Ключевое отображение LCD - 12 клавиш DSS ЖК-дисплея, чтобы обеспечить динамические функции DSS / BLF до пяти страниц в виртуализированном общем количестве 60 ключей DSS.
- Gigabit Ethernet - 10 / 100 / 1000Mbps Ethernet с включенным POE
- Экономный и эко дизайн с элегантным корпусом, с TFT-цветным дисплеем высокого разрешения, что обеспечивает удобное визуальное восприятие.
- Высокая совместимость - Совместимость с основными платформами: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo т.д.

Характеристики

Основные

- 6 SIP линий
- HD Голос
- POE доступен
- 3 ЖК-дисплеев (Главный + DSS)
- Режим трубки (HS) / Hands-free (HF) / Headphone (HP)
- Интеллектуальные ключи DSS
- Установка для настольного / настольного монтажа
- Дополнительный внешний блок питания
- Экономная и экологическая упаковка
- Сертификаты промышленного стандарта: CE / FCC
- Локальная конференция - 3 участника
- Горячая линия

Функции звонка

- Вызов / ответ / отклонение
- Отключение звука / включения звука (микрофон)
- Звонок - содержание / восстановление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение идентификатора абонента
- Быстрый набор
- Анонимный звонок (скрыть идентификатор звонка)
- Переадресация вызовов (Всегда / Занято / Отсутствует ответ)
- Переадресация вызовов (присутствие / без присмотра)
- Звонок "Парковка / Пикап» (в зависимости от сервера) Redial
- Do-Not-Disturb (линия / телефон)
- Автоответ (линия)
- Голосовое сообщение (на сервере)

Особенности телефона

- Телефонная книга (1000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML / LDAP)
- Журнал вызовов (300 записей, входящие / исходящие / пропущенные)

- Фильтрация звонков в черном / белом списке
- Индикация ожидания голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые DSS / софт-клавиши
- Синхронизация сетевого времени
- Action URL / Active URL

Аудио

- HD-голосовой микрофон / динамик (телефон / гарнитура от 0 до 7 кГц частотный)
- Широкополосный выбор 16 кГц ADC / DAC
- Узкополосный CODEC: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Широкополосный CODEC: G.722, AMR-WB
- Полнодуплексный акустический эхоподавитель (AEC) - Длина 96 мс
- Выявление голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG)
- Оценка фонового шума (BNE) / уменьшение шумов (NR)
- Восстановление пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер джиттера до 300 мс
- DTMF In-band, вне диапазона - DTM F-реле (RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физический: 10/100/1000 Мбит / с Ethernet, двойной мостовой порт для обхода ПК
- Конфигурация IP-адреса: статический / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Протоколы

- 0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

RFC

- 354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Установка и обслуживание

- Автоматическое предоставление через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP
- PNP / TR069

- Портал управления сайтом
- Пакетный дамп на сайте
- Конфигурация Экспорт / Импорт

Физические характеристики

- Основной ЖК-дисплей x1: 4,3 дюймовый (480x272) цветной экран
- DSS Key-mapping LCD x2: 2,4-дюймовый (240x320) цветной экран с ЖК-дисплеем
- Клавиатура: 46 кнопок, включая 4 программные клавиши
- 8 функциональных клавиш
- Навигационные клавиши 4 + 1 + Ок
- 12 стандартных телефонных номеров цифровых клавиш
- 3 клавиши управления громкостью, вверх / вниз / отключения звука (микрофон)
- 1 Кнопка "свободные руки"
- 12 ключей DSS с трехцветным светодиодом
- 1 страница-переключатель (PS) ключ
- Громкоговоритель HD (0 ~ 7 КГц) x1
- Микрофон для громкой связи HD (0 ~ 7 КГц) x1
- Трубка HD (RJ9) x1
- USB-порт x1 (подключение к BT USB-ключа)
- Поддержка Bluetooth-гарнитуры (через USB Dongle)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (с помощью кабеля EHS для Plantronics APD-80)
- Стандартный провод RJ9 X1
- 1.5M CA5 Ethernet кабель x1
- Телефон RJ9 x2: телефонная трубка x1, наушники x1
- RJ45 Ethernet Jacket x2 сеть x1
- ПК x1 (подключен к сети)
- Основной чипсет: Broadcom
- Вход питания постоянного тока 12 В / 1 А
- Энергопотребление: POE: холостой - 2.4 Вт, максимальный - ~ 8.8 Вт
- Адаптер: Idle - 2,0 Вт, Пик - ~ 7,0 Вт
- Рабочая температура: 0 ~ 40 ° C
- Рабочая влажность: 10 ~ 65%
- Двойная функциональная накладная X1: настольная подставка
- Цвет: черный
- Размеры упаковки: 315x270x65 мм (Ш x В x Г)