

IP телефон Grandstream GXP1610

Хит



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 1.06 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Grandstream GXP1610 это простой в использовании IP-телефон для малых и средних предприятий или домашних офисов. Имеет один SIP-аккаунт, до 2-х линий с индикацией входящего вызова и 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши. LCD-дисплей с подсветкой и разрешением 132×48 с четким изображением к комфортным просмотром. Дополнительные функции, такие как двойные переключаемые порты 10/100Мбит/с, многоязычная поддержка, электронный переключатель для гарнитур Plantronics, ожидание вызова и трехсторонняя конференция, делают GXP1610 высококачественным, удобным и надежным IP-телефоном.

Основные особенности:

- Один SIP-аккаунт, до 2-х линий с индикацией входящего вызова, 3 XML-программируемые контекстозависимые клавиши, 3-сторонняя конференция, многоязычная поддержка.
- Интеграция с Веб и бизнес-приложениями, сервис прогноза погоды.
- Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/сек
- Использование с IP-ATC Grandstream UCM6100 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
- Полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха, Электронный переключатель рычага (EHS) с гарнитурами Plantronics.
- Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой защиты безопасности, 802.1x для контроля доступа к медиа.

- LCD-дисплей 132*48 пикселей
- Большая телефонная книга (до 500 контактов) и история вызовов (до 200 записей)

Характеристики

Протоколы и стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	Двойные сетевые порты 10/100/Мбит/с с автоматическим опознаванием
Дисплей	Графический LCD-дисплей 132*48 пикселей
Клавиши	2 клавиши линии с двухцветными LED, и 1 SIP-аккаунт, 3 программируемых контекстозависимых сенсорных клавиши, 5 клавиш навигации, 13 специальных клавиш функций PAGE/INTERCOM (ПЕЙДЖИНГ/ИНТЕРКОМ), PHONEBOOK (ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА), MESSAGE (СООБЩЕНИЕ), CALL ENCRYPT (ШИФРОВАНИЕ ВЫЗОВА), HOLD (УДЕРЖАТЬ), RECORD (ЗАПИСАТЬ), MUTE (ВЫКЛ. ЗВУК), HEADSET (ГАРНИТУРА), TRANSFER (ПЕРЕДАЧА), CONFERENCE (КОНФЕРЕНЦИЯ), SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME
Голосовые кодеки	Поддержка G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1, G.726-32, G.729 A/B, в диапазоне и вне диапазона DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJP, AGC
Телефонные функции	Удержание, передача, перенаправление (неограниченный/нет-ответа/занято), парковка/снятие вызова, загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 500 пунктов), ожидание вызова, история звонков (до 200 записей), автодозвон, автоматический ответ, набор в одно нажатие, гибкий план нумерации, Hot Desking, персонализированные музыкальные мелодии, отказоустойчивость
Разъем для гарнитуры	Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics)
Положение телефона	2 позиции угла
Крепление на стену	Есть
Качество обслуживания	QoS слой 2 (802.1Q, 802.1P) и слой 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Поддержка нескольких языков	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, итальянский, испанский, французский, немецкий, португальский, русский, хорватский, венгерский, польский, словенский, арабский, иврит и голландский.
Обеспечение защиты	Контроль доступа пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, 256 бит-зашифрованный файл конфигурации AES, контроль доступа к медиа SRTP, TLS, HTTPS, 802.1x
Обновление / Провижининг	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовое предоставление услуг через TR-069 или AES-зашифрованный XML-файл конфигурации
Питание	Блок питания: Вход: 100-240VAC 50-60Гц; Выход: +5VDC, 600мА;

Физические характеристики	Размеры 209мм(Д) x 184,5мм(Ш) x 76,2мм(В) (С трубкой), Вес устройства: 0,74 кг; Вес комплекта поставки: 1,1 кг
---------------------------	--