

IP телефон Grandstream GXP1620/1625

Хит



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 1.1 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Grandstream GXP1620/1625 — стандартный IP-телефон Grandstream для малого бизнеса. имеет 2 SIP линии, 3 программируемые контекстозависимые клавиши, HD-аудио и поддерживает режим конференции до 3-х участников. LCD-дисплей с подсветкой и разрешением 132×48 с четким изображением к комфортным просмотром. Оба телефона GXP1620 и GXP1625 оснащены двойными сетевыми портами 10/100Мбит, а GXP1625 поддерживает встроенное PoE. Дополнительные возможности, такие как многоязычная поддержка, поддержка EHS для гарнитур Plantronics и ожидание вызова позволяют GXP1620 и GXP1625 быть высококачественными, удобными в использовании и надежными IP-телефонами.

Основные особенности:

- 2 клавиши линии (с 2 SIP аккаунтами и до 2 доступных вызовов), 3 программируемые контекстозависимые клавиши, конференция до 3-х участников, многоязычная поддержка.
- Сервис персональной информации (напр. погода и пр.), персональный рингтон/возврат рингтона, гибко астраиваемый контент на экране через XML и продвинутая интеграция с Веб и бизнес-приложениями (ожидается)
- Двойные переключаемые порты 10/100Мбит/с, встроенное PoE на GXP1625
- Графический LCD-дисплей 132*48 пикселей с подсветкой
- Использование с IP-ATC Grandstream UCM6100 для запуска без настройки, запись вызова в одно касание и др.
- Широкополосное HD-аудио, превосходный полнодуплексный динамик с продвинутым подавлением эха и отличной работой в режиме одновременного разговора.
- Автоматическое развертывание с помощью TR-069 или зашифрованного файла XML-

конфигурации, SRTP и TLS для продвинутой безопасности, 802.1x для контроля доступа к медиа.

- Большая телефонная книга (до 500 контактов) и история вызовов (до 200 записей)

Характеристики

Протоколы и стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	Двойной сетевой порт 10/100Мбит/с со встроенным PoE (только GXP1625)
Дисплей	Графический LCD-дисплей 132*48 пикселей с подсветкой
Клавиши	2 клавиши SIP линий с двухцветными LED, 2 SIP-аккаунта, 3 программируемых контекстозависимых сенсорных клавиш, 5 клавиш навигации, 13 специальных клавиш с функциями MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Голосовые кодеки	Поддержка G.711μ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1, G.726-32, G.729 A/B, в диапазоне и вне диапазона DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Телефонные функции	Удержание, передача, перенаправление (неограниченный/нет-ответа/занято), Shared Call Appearance (SCA) / Bridged Line Appearance(BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 500 пунктов), ожидание вызова, история звонков (до 200 записей), автодозвон, автоматический ответ, набор в одно нажатие, Hot Desking, персонализированные музыкальные мелодии, избыточность серверов и отказоустойчивость
Разъем для гарнитуры	Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics)
Положение телефона	2 позиции угла
Крепление на стену	Есть
Качество обслуживания	QoS слой 2 (802.1Q, 802.1P) и слой 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Поддержка нескольких языков	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, итальянский, испанский, французский, немецкий, португальский, русский, хорватский, венгерский, польский, словенский, арабский, иврит и голландский.
Обеспечение защиты	Контроль доступа пользовательского и администраторского уровней, аутентификации на основе MD5 и MD5-sess, 256 бит-зашифрованный файл конфигурации AES, контроль доступа к медиа SRTP, TLS, HTTPS, 802.1x
Обновление / Провижининг	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовое предоставление услуг через TR-069 или AES-зашифрованный XML-файл конфигурации
Питание	Блок питания: Вход: 100-240VAC 50-60Гц; Выход: +5VDC, 600мА;

Физические характеристики	Размеры 209мм(Д) x 184,5мм(Ш) x 76,2мм(В) (С трубкой), Вес устройства: 0,74 кг; Вес комплекта поставки: 1,1 кг
---------------------------	--