

IP-телефон Grandstream GXP2130

Снят с производства



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 1.3 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Grandstream GXP2130 представляет собой превосходно спроектированный бизнес IP-телефон, поддерживающий до 3 линий, оснащенный цветным ЖК-дисплеем с диагональю 2,8 дюйма, 4 XML программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 8 программируемыми клавишами расширения BLF, двумя сетевыми портами Gigabit, встроенным PoE, поддержка режима конференции до 4 участников, и устройством электронного снятия трубки (EHS). GXP2130 обеспечивает превосходное HD-качество аудио, большой набор передовых функций телефонии, персонализированную информацию и настраиваемую службу приложений. GXP2130 также поддерживает автоматизированную первичную настройку для упрощенного использования, функции обеспечения безопасности и широкую совместимость с большинством SIP-устройств и ведущих платформ SIP/NGN/IMS других производителей. GXP2130 идеально подходит для предпринимателей малого и среднего бизнеса. GXP2130 является идеальным выбором для пользователей, которые ищут простой в использовании, многофункциональный IP телефон высокого качества.

Основные особенности:

- Цветной TFT LCD-дисплей с разрешением 320×240 точки
- 3 двухцветные клавиши линий (с 3-мя SIP-аккаунтами), 4 программируемые контекстно-зависимые клавиши, конференция до 4-х участников, 8 двухцветных BLF клавиш
- Двойной сетевой порт 10/100/1000Мбит/с с авто-согласованием, PoE, USB, EHS (Устройство электронного снятия трубки) с гарнитурой Plantronics
- Автоматическая настройка с помощью TR-069 или AES-зашифрованного XML-файла конфигурации, TLS/SRTP/HTTPS для обеспечения безопасности и конфиденциальности

- Интегрированные веб-приложения реального времени (погода, курс валют, RSS-новости и пр.)

Характеристики

Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Сетевые интерфейсы	Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием и встроенным PoE
Графический дисплей	Цветной ЖК-дисплей (320×240) TFT LCD 2,8 дюйма
Функциональные клавиши	3 клавиши линий, до 3 SIP-аккаунтов, 8 клавиш быстрого набора/расширения BLF с двухцветной индикацией, 4 программируемые контекстно-зависимые клавиши, 5 клавиш навигации/меню, 11 специальных функциональных клавиш для таких функций, как: СООБЩЕНИЕ (со светодиодным индикатором), ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, ПЕРЕДАЧА, КОНФЕРЕНЦИЯ, УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА, ГАРНИТУРА, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, ОТПРАВКА/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ГРОМКОСТЬ +, ГРОМКОСТЬ -
Речевой кодек	Поддержка G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (широкополосный), а также iLBC, внутри- и внеполосного DTMF (в аудио, RFC2833, SIP INFO)
Дополнительные разъёмы	Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics)
Функции Телефонии	Удержание, передача, перенаправление, конференция до 4-х участников, парковка вызова, перехват вызова, разделение звонка (SCA)/передача звонка (BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 2000 позиций), ожидание вызова, журнал звонков (до 500 записей), настройка экрана, автонабор при снятии трубки, авто-ответ, набор в одно нажатие, гибкий план набора, система «горячих столов», персональные музыкальные рингтоны и музыка для режима ожидания, резервный сервер.
Стандартные приложения	Погода, акции, валюта, для разработки пользовательских приложений доступен GMI
HD-Аудио	Да, как на трубке, так и на громкоговорителе
Настольное крепление	Да, имеется 2 угловых положения
Настенное крепление	Да
Качество обслуживания в сети (QoS)	Уровень 2 (808.1Q, 802.1p) и Уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, зашифрованные с использованием AES конфигурационный файл, SRTP, TLS, контроль доступа 802.1x

Поддержка иностранных языков	Русский, английский, арабский, китайский, хорватский, чешский, голландский, немецкий, французский, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, словенский, испанский, турецкий.
Обновление/Обслуживание	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовая конфигурация устройств через TR-069 или зашифрованный XML-файл конфигурации.
Энергетическая и экологическая эффективность	В комплект входит универсальный адаптер питания: Вход: 100-240 В; Выход: +12 В, 0,5А; Встроенный Power-over-Ethernet (PoE 802.3af), класс 2. Максимальное энергопотребление 6 Вт.
Габариты	Размеры: 193 мм (Ш) x 211 мм (Д) x 85 мм (В); Вес устройства: 0,81кг; Вес комплекта поставки: 1,44 кг
Температура и Влажность	0 ~ 40C (32 ~ 104F), 10 ~ 90% (без конденсата)
Содержимое комплекта поставки	Телефон GXP2130, телефонная трубка со шнуром, основание, универсальный блок питания, ethernet кабель, Руководство «Быстрый Старт»
Совместимость	FCC Part 15 (CFR 47) Класс B, EN55022 Класс B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, AS/NZS CISPR22 Класс B, AS/NZS CISPR 24; RoHS; UL 60950 (блок питания)