

IP-телефон Grandstream GXP2160

Под заказ



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 1.7 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Grandstream GXP2160 представляет собой превосходно спроектированный бизнес IP-телефон, поддерживающий до 6-ти линий, и оснащенный цветным ЖК-дисплеем с диагональю 4,3 дюйма, пятью программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 24 программируемыми BLF клавишами, двумя сетевыми портами Gigabit, встроенным PoE и Bluetooth, поддержкой режима конференции до 5 участников, и устройством электронного снятия трубки (EHS). GXP2160 обеспечивает превосходное HD-качество аудио, большой набор передовых функций телефонии, персонализированную информацию и настраиваемую службу приложений.

GXP2160 также поддерживает автоматизированную первичную настройку для упрощенного использования, функции обеспечения безопасности и широкую совместимость с большинством SIP-устройств и ведущих платформ SIP/NGN/IMS других производителей. Идеально подходящий для предпринимателей малого и среднего бизнеса, GXP2160 представляет собой мощный IP-телефон с цветным экраном для пользователей, которым необходимо обрабатывать большой объем звонков и иметь доступ к функциям голосовой коммуникации.

Основные особенности:

- Цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением 480×272 точки
- 6 двухцветных клавиш линии (с 6 SIP-аккаунтами), 5 программируемых контекстно-зависимых клавиш, конференция до 5-ти участников, 24 двухцветных BLF клавиш расширения
- Двойной сетевой порт 10/100/1000Мбит/с с авто-согласованием, PoE, Bluetooth, USB,

EHS (Устройство электронного снятия трубки) с гарнитурой Plantronics

- Автоматическая инициализация с помощью TR-069 или AES-зашифрованного XML-файла конфигурации, TLS/SRTP/HTTPS для обеспечения безопасности и конфиденциальности
- Интегрированные веб-приложения реального времени (погода, курс валют, RSS-новости (планируется) и пр.)

Характеристики

Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Сетевые интерфейсы	Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием и встроенным PoE
Графический дисплей	Цветной ЖК-дисплей(480×272) TFT LCD 4.3 дюйма
Bluetooth	Да, Bluetooth V2.1
Функциональные клавиши	6 клавиш линий, до 6 SIP-аккаунтов, 24 клавиши быстрого набора/расширения BLF с двухцветным дисплеем, 5 программируемых контекстно-зависимых клавиш, 5 клавиш навигации/меню, 11 специальных функциональных клавиш для таких функций, как: СООБЩЕНИЕ (со светодиодным индикатором), ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, ПЕРЕДАЧА, КОНФЕРЕНЦИЯ, УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА, ГАРНИТУРА, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, ОТПРАВКА/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ГРОМКОСТЬ +, ГРОМКОСТЬ -
Речевой кодек	Поддержка G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (широкополосный), а также iLBC, внутри- и внеполосного DTMF (в аудио, RFC2833, SIP INFO)
Дополнительные разъёмы	Гарнитура с разъемом RJ9 (что позволяет использование EHS с гарнитурами Plantronics), USB
Функции Телефонии	Удержание, передача, перенаправление, конференция до 4-х участников, парковка вызова, перехват вызова, разделение звонка (SCA)/передача звонка (BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 2000 позиций), ожидание вызова, журнал звонков (до 500 записей), настройка экрана, автонабор при снятии трубки, авто-ответ, набор в одно нажатие, гибкий план набора, система «горячих столов», персональные музыкальные рингтоны и музыка для режима ожидания, резервный сервер.
Стандартные приложения	Last.fm (ожидается), погода, акции, валюта, новости (ожидается), Интернет-радио (ожидается), для разработки пользовательских приложений доступен GMI
HD-Аудио	Да, как на трубке, так и на громкоговорителе
Настольное крепление	Да, имеется 2 угловых положения
Настенное крепление	Да

Качество обслуживания в сети (QoS)	Уровень 2 (808.1Q, 802.1p) и Уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, зашифрованные с использованием AES конфигурационный файл, SRTP, TLS, контроль доступа 802.1x
Поддержка иностранных языков	Русский, английский, арабский, китайский, хорватский, чешский, голландский, немецкий, французский, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, словенский, испанский, турецкий.
Обновление/Обслуживание	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовая конфигурация устройств через TR-069 или зашифрованный XML-файл конфигурации.
Энергетическая и экологическая эффективность	В комплект входит универсальный адаптер питания: Вход: 100-240 В; Выход: +12 В, 1,0А; Встроенный Power-over-Ethernet (PoE 802.3af). Максимальное энергопотребление 6 Вт.
Габариты	Размеры: 222 мм (Ш) x 210 мм (Д) x 93 мм (В); Вес устройства: 0,98кг; Вес комплекта поставки: 1,63 кг
Температура и Влажность	0 ~ 40C (32 ~ 104F), 10 ~ 90% (без конденсата)
Содержимое комплекта поставки	Телефон GXP2160, телефонная трубка со шнуром, основание, универсальный блок питания, ethernet кабель, Руководство «Быстрый Старт»
Совместимость	FCC Part15 (CFR 47) Класс B, EN55022 Класс B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, AS/NZS CISPR22 Класс B, AS/NZS CISPR 24; RoHS; UL 60950 (блок питания)