

Модуль расширения Grandstream GXP2200EXT



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 0.4 кг

Тип оборудования: [Модуль расширения](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)



Описание

Модуль расширения Grandstream GXP2200EXT предоставляет дополнительную функциональность, гибкость и масштабируемость телефонам GXP2200, GXP2140, GXV3240. Модуль имеет большой 128×384 графический LCD дисплей и 20 программируемых клавиш (каждая клавиша может светиться двумя цветами). В дополнении модуль расширения поддерживает до 40 учетных записей благодаря возможности переключения между экранами. Таким образом поддерживается до 160 учетных записей при использовании 4 модулей расширения. Модуль расширения подключается, получает питание и контролируется телефоном GXP2200, предоставляя дополнительный функционал сразу после подключения модуля.

Модуль расширения поддерживает традиционные телефонные функции для каждой программируемой клавиши включая BLA (bridged line appearance)/SCA (shared call appearance), BLF (busy lamp field, standard or eventlist), Call Park/Pick-up, быстрый набор, Presence, Intercom, и конференция/ перевод вызова/ переадресация.

GXP2200EXT — это идеальное решение для офиса в котором секретарь должен управлять большим числом звонков. Оператор, используя GXP2200EXT, может обеспечить максимальную производительность за счет эффективного мониторинга статуса абонентов и диспетчеризации нескольких входящих вызовов.

- Последовательное подключение до 4 модулей, что обеспечивает до 160 программируемых клавиш
- Большой 128×384 графический LCD дисплей

- Две страницы переключение между которыми осуществляется с помощью клавиш

Внимание: перед подключением к телефону, рекомендуется обновить прошивку телефона до последней версии.

Характеристики

Количество клавиш	20 (до 40 используя клавиши переключения между страницами и до 160 при использовании 4 модулей, подключенных каскадом)
Совместимые IP телефоны	GXP2200,GXP2140,GXV3240
Питание	Модуль расширения получает питание от телефона, к которому подключен
Обновление программного обеспечения	Обновление поставляется через телефон
Размеры	206×117×32 mm
Вес	0,38 кг
Температура и влажность	0 — 40 C; 10 ~ 90 %
Соответствие	FCC/CE/C-Tick