

IP мультимедиа телефон на Android с аппаратными клавишами Grandstream GXV3240

Снят с производства

Производитель: [Grandstream](#)

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)



Описание

Grandstream GXV3240 сочетает в себе IP видеотелефон и удобство Android смартфона представляя собой универсальное решение для передачи голоса, видео и данных. Grandstream GXV3240 является IP мультимедийным телефоном с поддержкой 6 линий, 4.3" емкостным сенсорным экраном, работающим на операционной системе Android и имеющим полный доступ к сотням тысяч приложений магазина Play Google таких как: Skype, Microsoft Lync, Salesforce и GoToMeeting. Телефон оснащен двумя гигабитными портами, HD аудио и HD видео, встроенным веб-браузером, встроенным Wi-Fi, PoE, и наклонной CMOS камерой.

Grandstream GXV3240 совместим с модулем расширения GXP2200EXT, что позволяет использовать до 160 контактов одним нажатием пальца. Встроенный Bluetooth позволяет пользователям синхронизировать календарь и контактные книги на своих мобильных телефонах с Grandstream GXV3240, использовать Bluetooth гарнитуры и переводить звонки с телефона на свои мобильные телефоны. Сочетая в себе IP телефон, усовершенствованное решение видеоконференцсвязи, а также операционную систему Android, Grandstream GXV3240 позволяет использовать одно устройство для всех коммуникационных и производственных потребностей.

Основные особенности:

- 6 линий с поддержкой до 6 SIP аккаунтов, включая бесплатный IPVideoTalk с видео почтой, 6-сторонняя аудио конференции и 3-сторонняя видеоконференция, телефонная книга до 1000 контактов, история звонков до 1000 записей
- Двойной сетевой порт 10/100/1000Мбит/с с авто-согласованием, PoE+, Wi-Fi(802.11b/g/n), Bluetooth, USB, SD, HDMI, EHS с гарнитурой Plantronics, поддержка до 4 модулей расширения GXP2200 EXT
- 4.3" 480×272 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей, мегапиксельная CMOS камера со шторкой конфиденциальности
- Широкополосный HD звук, дуплексный динамик громкой связи с передовыми алгоритмами эхоподавления.
- Работает на операционной системе Android 4.2 и имеет полный доступ к сотням тысяч приложений магазина Play Google таких как: Skype, Microsoft Lync, Salesforce и GoToMeeting
- Интеграция с продуктами видеонаблюдения Grandstream для просмотра видео и получения оповещений от IP камер
- Предлагает мультиплатформенное решение видеоконференцсвязи (Skype , Microsoft Lync, IPVideoTalk и многое другое)
- Создавайте программы для запуска на Grandstream GXV3240 с помощью API Google, и SDK инструментария Grandstream

Характеристики

Протоколы / стандарты	SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS (запись, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP , TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием и встроенным PoE+
Графический дисплей	4.3 "(480 × 272) емкостный сенсорный экран TFT LCD
Камера	Поворотная мегапиксельная CMOS камера с затвором конфиденциальности
Bluetooth	Да, встроенный. Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Да, встроенный. 802.11 b/g/n
Вспомогательные порты	Гарнитура с разъемом RJ9 (EHS с гарнитурами Plantronics), USB, SD, Mini HDMI, порт модуля расширения
Функциональные клавиши	11 функциональных клавиш: телефонной книга, backspace, гарнитура, отключение звука, удержание, сообщение, передача, конференция, громкая связь, send/redial, громкость. 3 функциональные Android клавиши для home, menu, и back
Аудио кодек	Поддержка для G.711μ/a, G.722 (широкополосный), G.726-32, G.729 (ожидается), iLBC, Opus (ожидается), вне/внутриполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)

Видео кодеки и возможности	H.264 bp/mb/hr, разрешение видео до 480p, частота кадров до 30 fps, битрейт до 2 Мбит, 3-сторонняя видеоконференция, anti-flickering, автофокус и автоэкспозиция, PIP (картинка в картинке), OSD индикация на экране, блокировка камеры, сохранение изображений, запись видео, индикатор голосовых сообщений
Функции Телефонии	Удержание, передача, перенаправление (безусловное / без ответа / при занятости), парковка вызова, 6-сторонняя аудио конференция, SCA/BLA, виртуальный МРК, загружаемые телефонная книга (XML, LDAP), ожидание вызова, история, виртуальная кнопка начальник-секретарь, гибкий план нумерации, hot desking, персонализированные музыкальные мелодии, резервные сервера для отказоустойчивости.
Стандартные приложения	Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, веб-браузер, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, новости, погода, акции, интернет-радио, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, Photobucket, будильник, календарь Google, импорт данных мобильного телефона / экспорт через Bluetooth, и т.д. API / SDK доступны для разработки передовых пользовательских приложений
HD аудио	Да, HD телефонная трубка и громкая связь с поддержкой широкополосного аудио
Крепление	Подставка с 2-мя регулируемыми углами. Настенное крепление
Модуль расширения	Да, может питать до 4GXP2200EXTмодулей, оснащенных 128×384 графическим ЖК-дисплеем, 20 BLF клавишами быстрого набора с двухцветной индикацией, 2 навигационными клавишами и менее 1.2Вт расхода электроэнергии на модуль
QoS	QoS Уровень 2 (808.1Q, 802.1p) и Уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, зашифрованные с использованием AES конфигурационный файл, SRTP, TLS, контроль доступа 802.1x
Поддержка языков	Русский, английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, хорватский, китайский, корейский, японский и более
Обновление / Provisioning	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS, массовая конфигурация устройств через TR-069 или зашифрованный XML-файл конфигурации.
Энергетическая и экологическая эффективность	Универсальный адаптер питания в комплекте: вход 100-240В 50-60Гц, выход 12VDC, 1.5A (18Вт); Встроенный Power-over-Ethernet (PoE 802.3at, Class 4).
Габариты	Размеры: 196,5мм (Ш) x 206,2мм (Д) x 85,2мм (В); Масса: 0,92kg; Вес упаковки: 1,45 кг
Температура и влажность	Рабочая: от 0 ° C до 40 ° C, хранения: -10 ° C до 60 ° C, относительная влажность от 10% до 90% без образования конденсата
Содержимое комплекта поставки	GXV3240 телефон, трубка со шнуром, подставка, универсальный блок питания, сетевой кабель, ткань для чистки экрана и камеры, краткое руководство пользователя, брошюры, GPL лицензия
Совместимость	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS; RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

