

Беспроводной маршрутизатор Mimosa G2 PoE (100-00035)



Производитель: [Mimosa](#)

Вес: 0.295 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

PoE Compatibility Table

PoE Model	A	B	B5-Lite	C
Signature PoE Injector	✓	✓	✓	✓
Signature PoE Switch			✓	✓
G2 PoE 2xLAN-Wi-Fi Gateway			✓	✓

Описание

Беспроводной маршрутизатор Mimosa G2 PoE (100-00035), 2xGLAN, PoE out, 2.4Ghz, 802.11b/g/n, 2*2 MIMO, 2 dBi, 16dBm, 300Mbps, можно использовать для Wi-Fi менеджмента и питания по PoE (48V/0,21A/10W) моделей B5-Lite/C5/C5C/C5X

Mimosa G2 PoE (100-00035) - это оборудование связи, сочетающее в себе миниатюрное сетевое устройство и источник питания по стандарту Passive PoE. G2 Gateway снабжен двумя портами Gigabit Ethernet для проводного соединения с сетевыми устройством, в том числе с одним, который является потребителем электропитания 48V. Функции беспроводной точки доступа G2 Gateway позволяют использовать в домашних условиях в качестве основного либо дополнительного устройства с целью охвата большей зоны в городских условиях. Подключение в режиме Plug-and-Play поддерживается для сопряжения с другими устройствами G2 Gateway. Настройки позволяют выполнять устройством функции полноценного сетевого маршрутизатора. Wi-Fi роутер Mimosa G2 Gateway EU, собранный в пластиковом корпусе, поддерживает работу при температурах в пределах от 0 до +40 градусов. Устройство комплектуется съемным штекером для розеток электропитания EU, Europlug - двухполюсная штепсельная вилка для переменного тока (CEE 7/16)

Характеристики

Тип оборудования	Wi-Fi роутер
Стандарты Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Скорость передачи, Мбит\с	300
Частотный диапазон, МГц	2400-2484
Модуляция сигнала	64QAM
Направленность антенны	всенаправленная
МIMO	2 × 2
Мощность передачи (макс), ДБм	16
Режимы беспроводной сети	Access Point, Repeater, Wireless router mode
Виды шифрования	AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
Службы	DHCP Server, NAT, Port Forwarding
Способы подключения WAN	PPPoE, PPTP
Возможность установки в стойку	нет
Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов	100
Кол-во портов RJ45	2
Выходное напряжение, В	48
Потребляемая мощность (макс), Вт	14