

Антенна MikroTik MTAD-5G-30D3

"mANT30"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 4.9 кг

Тип антенны : [Направленная](#)

Рабочий диапазон : [5 ГГц](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Антенна предназначена для совместной работы с устройствами диапазона 4700-5875 МГц. Данная интеграция позволяет оперативно развернуть мощный 2x2 MIMO PtP (точка-точка) высокоскоростной радиоканал беспроводной связи операторского класса. Установка антенны не требует каких-либо специальных инструментов, достаточно установить её на крепления, поставляемые в комплекте. Интегрируется с маршрутизатором MikroTik BaseBox 5 (в состав антенны не входит), подключается с помощью переходников ACRPSMA.

Характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	4700-5875
Поддержка MIMO	2x2
КСВ антенны	1.4:1
Развязка по кроссполяризации, dB	40
Усиление антенны, dBi	30
Ширина диаграммы направленности, °	5 x 5
Разъем для подключения антенны	2x RP-SMA female
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Диаметр зеркала, mm	700
Комплектация	Антенна, крепление
Материал корпуса	Металл (Алюминий)
Размеры без упаковки, мм	700x450

Размер упаковки, мм	730x720x190
Рабочая температура, °С	от -50 до +80
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	6840