

Антенна MikroTik MTAS-5G-19D120 "mANT 19s"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 2.4 кг

Тип антенны : [Направленная](#)

Рабочий диапазон : [5 ГГц](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Секторная антенна mANT 19s идеально подходит для совместной работы с уличными беспроводными устройства BaseBox, NetBox или NetMetal образуя тем самым недорогую базовую станцию. Устройство представляет собой антенну с двойной поляризацией и двумя RP-SMA разъёмами. Ширина диаграммы направленности - 120 градусов. Для подключения можно использовать кабельные переходники MikroTik ACRPSMA или на выбор.

Характеристики

Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5825
Поддержка MIMO	2x2
КСВ антенны	1.8:1
Развязка по кроссполяризации, dB	30
Усиление антенны, dBi	19
Ширина диаграммы направленности, °	5 x 120
Разъем для подключения антенны	2x RP-SMA female
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Комплектация	Антенна, комплект креплений к мачте
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	152 x 598 x 78
Рабочая температура, °C	от -50 до +80

Относительная влажность, %	от 5 до 95 (с конденсацией)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1270