

# Антенна Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120 (AM-2G15-120)



Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 5.255 кг

Тип антенны : [Направленная](#)

Рабочий диапазон : [2,4 ГГц](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

Антенна создана на основе новой технологии следующего поколения, превосходящей по своим характеристикам высококачественные антенны систем сотовой связи. Связка AirMax Sector 2G + Rocket M2 позволяет оперативно создавать мощные 2x2 MIMO PtMP (точка-много точек) высокоскоростные каналы беспроводной связи операторского класса. Комплект креплений и высокочастотные кабельные сборки входят в комплект. Rocket M2 без проблем интегрируется с секторной антенной AirMax Sector 2G. Установка антенны не требует каких-либо специальных инструментов, достаточно установить её на крепления, поставляемые в комплекте с антенной.

## Характеристики

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Рабочий диапазон частот, MHz       | 2370-2730                                               |
| Поддержка MIMO                     | 2x2                                                     |
| КСВ антенны                        | 1.5:1                                                   |
| Развязка по кроссполяризации, dB   | 28                                                      |
| Усиление антенны, dBi              | 15-16                                                   |
| Ширина диаграммы направленности, ° | 9 x 123                                                 |
| Разъем для подключения антенны     | 2x RP-SMA female                                        |
| Поляризация антенны                | Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная) |
| Комплектация                       | Антенна, 2 кабельные сборки, комплект креплений к мачте |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Материал корпуса                             | Металл/Устойчивый к УФ пластик |
| Размеры без упаковки, мм                     | 700x145x93                     |
| Размер упаковки, мм                          | 800x250x110                    |
| Рабочая температура, °C                      | от -30 до +50                  |
| Относительная влажность, %                   | от 5 до 95% (с конденсацией)   |
| Максимальная допустимая скорость ветра, km/h | 200                            |
| Вес в упаковке, г                            | 5200                           |