Коммутатор управляемый MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.16 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

CRS309-1G-8S + - это очень компактный, но мощный сетевой коммутатор. Он имеет восемь слотов SFP +, поддерживающих модули до 10 Гбит в каждом, что обеспечивает общую коммутационную емкость 162 Гбит/с и общую неблокирующую пропускную способность 81 Гбит/с.

Устройство также имеет двухъядерный процессор 800 МГц, 512 МБ ОЗУ, порт управления Ethernet с входом питания PoE, последовательный порт RS232, заземление, а также возможно два варианта загрузки операционной системы (на выбор RouterOS или SwOS).

Характеристики

10/100/1000 Ethernet ports	1
SFP+ ports	8
Serial port	RS232
Архитектура ARM	32bit
Процессор	98DX8208
Количество ядер процессора	2
Номинальная частота процессора	800 МГц
Размеры	272 x 158 x 44 мм
Уровень лицензии	5
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Объём оперативной памяти	512 МБ
Объём хранилища	16 МБ

Тип хранения	FLASH
Испытанная температура окружающей среды	от -40 ° C до 70 ° C
PoE in	802.3af/at
Напряжение PoE на входе	18-57 В
Количество входов постоянного тока	2 (гнездо постоянного тока, PoE in)
Входное гнездо постоянного тока	Напряжение 12-57 В
Максимальная потребляемая мощность	23 Вт
Максимальная потребляемая мощность без навесного оборудования	17 Вт