

Беспроводной маршрутизатор Netis WF2409E (V4)

Хит



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.4 кг

Поддержка IPTV: [Есть](#)

Стандарт беспроводной связи: [802.11g, 802.11b, 802.11n](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 300 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с](#)

Количество LAN портов: [4](#)

Конструкция антенн: [Несъёмные](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Маршрутизатор Netis WF2409E обеспечит обмен данными со скоростью 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других устройств с поддержкой Wi-Fi.

Три мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, сеансов интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением.

Особенности:

- Великолепная скорость беспроводной передачи данных (до 300 Мбит/с), что позволяет ускорить загрузку файлов, повысить качество интернет-связи и потокового видео высокого разрешения
- Мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи и поддержкой технологии MIMO, обеспечивающих максимальную зону покрытия и стабильность сигнала
- Перезагрузка маршрутизатора по расписанию

- Два режима работы: маршрутизатор и мост (только точка доступа)
- Различные виды WAN-подключения в режиме точки доступа / маршрутизатора: DHCP (Динамический IP), Статический IP адрес, PPPoE, L2TP, PPTP, двойное соединение, WISP
- Различные режимы работы: Точка доступа, Точка доступа + WDS, WDS, Клиент
- Режим Мульти-SSID с поддержкой до 3 дополнительных отдельных сетей для гостей и друзей
- Простые настройки безопасности с помощью кнопки WPS
- Интеллектуальный контроль пропускной способности канала, позволяет оптимально использовать сеть на каждом компьютере
- Управление доступом в Интернет: фильтрация IP- и MAC-адресов, временная фильтрация доменов
- Быстрый запуск, встроенная веб-страница настройки на нескольких языках

Характеристики

Беспроводная сеть	
Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Скорость передачи	До 300 Мбит/с
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Мощность передатчика	20 дБм (макс.)
Скорость передачи данных	802.11n: 40 МГц (300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит / с) 20 МГц (144, 130, 115, 86, 57, 43, 28, 14 Мбит / с) (авто определение) 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Мбит / с 802.11b: 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Мбит / с
Режимы работы	Точка доступа, точка доступа + WDS, WDS, клиент, Мульти-SSID
Защита беспроводной сети	WEP (64/128-бит) WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES) Включение / выключение видимости имени SSID Фильтр MAC-адресов беспроводной сети
Оборудование	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс	1 WAN-порт RJ-45 (10/100 Мбит / с) с функцией Auto MDI / MDIX 4 LAN-порта RJ-45 (10/100 Мбит / с) с функцией Auto MDI / MDIX
Светодиоды	PWR, WLAN, LAN1-LAN4, WAN, WPS
Кнопки	WPS, Default (по умолчанию)
Антенны	3 несъемных антенны (5 дБи)
Источник питания	БП 9 В / 500 мА постоянного тока (на выходе)
Программное обеспечение	

Тип WAN	DHCP (Динамический IP), Статический IP адрес, PPPoE, L2TP, PPTP, двойное соединение, WISP
Распределение портов	Виртуальные серверы, триггер портов, UPnP, DMZ, частный FTP-порт
QoS	WMM, управление пропускной способностью
Управление доступом	Фильтрация IP / MAC / доменов
VPN Pass-through	PPTP, L2TP, IPSec
Другое	IPTV, динамический DNS, перезагрузка по расписанию, статическая маршрутизация, WakeOnLAN, резервирование и восстановление настроек, обновление прошивки
Другое	
Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0 ... 40 °C Температура хранения: -40 ... 70 °C Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10-90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5-90%, без образования конденсата