

Беспроводной маршрутизатор Netis N1 AC1200

Снят с производства



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.568 кг

Стандарт беспроводной связи: [802.11ac](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [5 ГГц, 2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 1167 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [1 Гбит/с, 100 Мбит/с](#)

Количество LAN портов: [4](#)

Наличие USB порта: [Есть](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Новые модели



[Беспроводной маршрутизатор 802.11ac Netis WF2780](#)

Код: 159145

Узнать цену и наличие

Производитель: Netis Systems



[Беспроводной маршрутизатор Netis N2 AC1200](#)

Код: 267396

Узнать цену и наличие

Производитель: Netis Systems

Описание

В беспроводном маршрутизаторе N1 применяется технология Wi-Fi нового поколения по стандарту 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами.

Кроме того, N1 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Маршрутизатор оснащен портом USB2.0 для подключения USB-накопителя, при помощи которого можно обмениваться файлами, потоковыми медиа-контентом, а также, настраивать FTP-сервер.

Особенности:

- Полная поддержка устройств стандарта 802.11a/b/g/n/ac.
- Одновременная поддержка подключенных на частотах 2,4 ГГц (до 300 Мбит / с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с).
- 1* GE WAN + 4* GE LAN + 1* USB2.0
- Поддержка различных видов подключений к сетям WAN в режиме маршрутизатора: точки доступа DHCP, поддержка статических IP-адресов, PPPoE, L2TP, PPTP, двойной доступ (PPPoE / PPTP / L2TP для России), WISP
- Несколько режимов беспроводной работы: Точка доступа (AP), Повторитель, Клиент
- Поддержка Multi-SSID с созданием отдельных дополнительных сетей для гостей и друзей
- Порт USB2.0 поддерживает режимы Storage Sharing, FTP-сервера и медиасервера
- 2 сдвоенные антенны чувствительностью 5 дБи с высоким коэффициентом усиления
- WPS
- Интеллектуальное управление оптимальным использованием полосы пропускания любого компьютера
- Контроль доступа в Интернет: фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, фильтрация доменов в зависимости от времени
- Гигабитные порты показывают высокую скорость Ethernet-соединения
- Быстрая настройка при помощи встроенной многоязычной страницы управления
- Поддержка IPv4/IPv6 и TR-069
- MU-MIMO

Характеристики

Беспроводная сеть	
Стандарты	IEEE 802.11b / g / n на частоте 2,4 ГГц IEEE 802.11a / n / ac на частоте 5 ГГц
Скорость передачи	До 300 Мбит / с на частоте 2,4 ГГц и До 867 Мбит / с на частоте 5 ГГц
Диапазон частот	2400-2483,5 МГц; 5150-5350 МГц; 5650-5725 МГц
Мощность передатчика	менее 20дБм или 100мВт
Скорость передачи данных	802.11ac: 80 МГц (450, 900 Мбит / с) 802.11n: 40 МГц (300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит / с) 20 МГц (144, 130, 115, 86, 57) , 43, 28, 14 Мбит / с) (автоопределение) 801.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Мбит / с 802.11b: 11, 9, 6, 5,5, 2 , 1 Мбит / с
Программное обеспечение	
Тип подключения WAN	DHCP, Статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Двойной доступ (Россия L2TP, PPTP, PPPoE), WISP
Функция USB	Обмен данными, FTP сервер, Медиа сервер, 3G / 4G / LTE USB модемы
Перенаправление портов	Виртуальные серверы, Триггер портов, UPnP, DMZ, Частный FTP порт
QoS (приоритизация трафика)	WMM, Управление полосой пропускания
Управление доступом	IP / MAC / Доменная фильтрация
Пропуск трафика VPN	PPTP, L2TP, IP SEC
Прочее	
Спецификация	Чипсет: Realtek RTL8197FS (1 ГГц) + RTL8812BRH + RTL8367RB Оперативная память / ROM: 128 МБ DDR2 / 16 МБ 1* GE WAN + 4* GE LAN + 1* USB2.0
Системные требования	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, MAC OS 10.4 / 10.5 / 10.6.10.7 / 10.8, Linux
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0... 40 °C Температура хранения: -40... 70 °C Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10... 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5... 90%, без образования конденсата

