

Беспроводной маршрутизатор MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD "hAP ac³"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.92 кг

Стандарт беспроводной связи: [802.11ac/n/a](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц + 5 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 1167 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [1024 Мбит/с](#)

Количество LAN портов: [5](#)

Конструкция антенн: [Съёмные](#)

Наличие USB порта: [Есть](#)

Количество SFP\SFP+ портов: [Нет](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Беспроводной маршрутизатор MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD "hAP ac³", 5x GLAN, PoE in/1*out, 2.4+5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac, 2*2 MIMO, 3&5,5 dBi, 26dBm, 300+867Mbps, CPU (4 ядра) 716Mhz, 256 MB RAM, USB port, RouterOS L4

MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD "hAP ac³" - это беспроводной маршрутизатор с широким функционалом для домашнего использования. Модель оснащена внешними антеннами с коэффициентом усиления до 5,5 dBi и большой зоной покрытия. Встроенные 5 сетевых интерфейсов GbE, 256 МБ оперативной памяти и 4-ядерный процессор позволяют удовлетворить запросы требовательных пользователей. Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac3 обеспечивает устойчивые Wi-Fi подключения в плотной среде по двум частотным каналам одновременно. Диапазон 2,4 ГГц может использоваться для соединений с устаревшими

моделями клиентских устройств, а более свободный канал 5 ГГц - с остальными. Поддержка технологии Passive PoE позволяет получать электропитание от других сетевых устройств. В дополнение к внутренней памяти 128 МБ NAND присутствует разъём USB, предназначенный для подключения внешнего хранилища. Конструкция роутера предусматривает вертикальную или горизонтальную установку. Также в комплектацию входит набор для настенного монтажа.

Характеристики

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2,4 + 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
Портов LAN	4
Портов WAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN	1000 Мбит/с
Скорость портов WAN	1000 Мбит/с
Функция репитера	Да
Wireless WAN	Да
Управление	Web
Консоль управления Telnet, SNMP, SSH, TR-069	
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 70
Порт USB	USB 2.0
Поддержка модемов:	4G
Питание через Ethernet-кабель (PoE):	есть
Размеры, мм	251 x 129 x 39
Вес, г	700