

Беспроводной маршрутизатор Mercusys AC12



Производитель:	Mercusys
Вес:	0.85 кг
Поддержка IPTV:	Есть
Стандарт беспроводной связи:	802.11ac/n/a , 802.11n/b/g
Частотный диапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц , 5 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 1167 Мбит/с
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество LAN портов:	3
Конструкция антенн:	Несъёмные
Гарантия:	36 месяцев

Описание

Молниеносный Wi-Fi каждый день

AC12 поддерживает стандарт 802.11ac и обеспечивает молниеносную скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с, что в три раза выше скорости предыдущего стандарта 802.11n. AC12 позволяет устройствам достигать оптимальную Wi-Fi производительность. Это лучший выбор для быстрого и мощного Wi-Fi дома или в офисе.

Одновременные двухдиапазонные подключения

Благодаря двухдиапазонному Wi-Fi к сети можно подключить больше устройств. Скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц — это отличный выбор для повседневных задач вроде работы в интернете и с почтой, в то время как скорость до 867 Мбит/с на 5 ГГц справится со всеми ресурсоёмкими задачами, такими как онлайн-игры и потоковый просмотр HD-видео. Оба канала вещаются одновременно, позволяя выполнять все эти задачи параллельно на разных устройствах.

Безупречная работа в сети благодаря IPv6 и IPTV

Благодаря поддержке IPv6 AC12 позволяет использовать сервисы IPv6 интернет-провайдеров и посещать сайты IPv6.

IPTV поддерживает IGMP Proxy/Snooping, режим моста и тегирование VLAN для оптимизации потоков IPTV, а также для высокой эффективности и безупречной работы в сети.

Особенности:

- Поддерживает следующее поколение Wi-Fi 802.11ac
- Скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с для онлайн-игр и плавного просмотра видео
- 4 внешние антенны для широкого покрытия Wi-Fi сети
- Гостевая сеть обеспечивает надёжный доступ к Wi-Fi для гостей дома или в офисе
- Простая настройка — удобный веб-интерфейс для быстрой настройки подключения
- Поддержка IPTV и IPv6

Характеристики

Wi-Fi	
Стандарты беспроводной связи	IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Диапазон частот (приём и передача)	2,4-2,5 ГГц, 5,15-5,25 ГГц
Скорость передачи	300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 867 Мбит/с на 5 ГГц
Защита беспроводной сети	WPA-PSK / WPA2-PSK
Программные	
Тип WAN	Динамический IP / статический IP / PPPoE / L2TP / PPTP
Управление	Контроль доступа
	Локальное управление
	Удалённое управление
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, UPnP, DMZ
Межсетевой экран	Привязка IP- и MAC-адресов
Аппаратные	
Размеры (Ш x Д x В)	222 × 140 × 32 мм
Кнопки	WPS/Reset (WPS/сброс настроек)
Внешний источник питания	9 В / 0,85 А
Тип антенны	4 антенны 5 дБи
Порты Ethernet	3 порта LAN 10/100 Мбит/с
	1 порт WAN 10/100 Мбит/с