

# Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.69 кг

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 300 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с, 1 Гбит/с](#)

Количество LAN портов: [5+5](#)

Конструкция антенн: [Съёмные](#)

Наличие USB порта: [Есть](#)

Количество SFP/SFP+ портов: [1](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

## Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	5
Мощность передатчика	до 30dBm (1000 мВт)
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	128MB

Кол-во портов 10/100 Mbit	5
Кол-во портов 10/100/1000 Mbit	5
Порт SFP/SFP+	1
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	10
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	5
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, кабель USB
Размеры без упаковки, мм	214x86 (плата)
Вес, г	880