Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

Хит







Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.37 кг
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц, 2.4 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 733 Мбит/с
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество LAN портов:	5
Конструкция антенн:	Встроенные
Наличие USB порта:	Есть
Количество SFP\SFP+ портов:	Нет
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) - высокопроизводительный двухдиапазонный маршрутизатор для использования в небольшом офисе или дома:

- Двухканальный модуль беспроводной связи на 2.4GHz (802.11b/g/n MIMO 2x2)
- Одноканальный модуль беспроводной связи на 5GHz (802.11ac MIMO 1x1)
- Мощный процессор с частотой 650MHz
- 64MB оперативной памяти
- 5 портов Fast Ethernet
- Выход Passive PoE на 5-ом порту
- USB-порт для подключения 3G/4G модема.

На устройстве установлена операционная система RouterOS с лицензией четвертого уровня.

Питание роутера происходит через jack или Passive PoE через первый порт с помощью

использования блока питания (в комплекте) або инжектора питания POE RBPOE (приобретается отдельно).
К пятому порту возможно подключение оборудования с питанием до 24V 0.5A, например один из беспроводных маршрутизаторов серии SXT.

Маршрутизатор может быть установлен на плоскую поверхность или закреплен на стене.

Перед использованием роутера ознакомьтесь с кратким руководством!

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	733Mbps
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n/ac
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Мощность передатчика	до 23dBm (200 мВт)
Частота процессора	650MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	5
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	1.5
Комплектация	Точка доступа hAP, блок питания
Размеры без упаковки, мм	113x89x28
Вес, г	300