

Маршрутизатор MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.485 кг
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц, 2.4 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 1600 Мбит/с
Количество LAN портов:	5
Конструкция антенн:	Встроенные
Наличие USB порта:	Есть
Количество SFP\SFP+ портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT) - беспроводной маршрутизатор \ точка доступа предназначен для использования в небольшом офисе или дома, с поддержкой протоколов передачи данных 802.11b/g/n MIMO 3x3 с частотой 2.4 ГГц, и 802.11a/n/ac MIMO 3x3 с частотой 5 ГГц. Пять Gigabit Ethernet портов, SFP слот для установки оптических модулей. USB порт для подключения 3G/4G модулей или увеличения памяти. Встроенные МИМО антенны.

Питание осуществляется через jack блок питания (в комплекте) или через первый порт по Passive PoE с помощью инжектора питания MikroTik POE RBGPOE.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	1600Mbps
Режим работы	AP

Стандарт передачи данных	802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка MIMO	3x3
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Мощность передатчика	до 29dBm (800 мВт)
Частота процессора	720MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	16MB
Кол-во портов 10/100/1000 Mbit	5
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	17
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	2.5
Форм-фактор	Настольный
Комплектация	Точка доступа hAP, блок питания
Размеры без упаковки, мм	114x137x29
Вес, г	590