

Маршрутизатор MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC «hAP ac²»

Хит



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.445 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

hAP ac² - маршрутизатор, обеспечивающий одновременное покрытие Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Пять портов Ethernet 10/100/1000 обеспечивают соединения Gigabit для ваших проводных устройств, а USB можно использовать для внешнего накопителя или модема 4G / LTE.

Универсальный корпус нового дизайна позволяет размещать устройство горизонтально или вертикально. Предусмотрен комплект для крепления на стене.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2484 и 5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 27dBm (500 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	5

Частота процессора	716MHz
Объём RAM	128MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	2.5
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	15
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	34 x 119 x 98
Рабочая температура, °C	от -10 до +50
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	500