

Беспроводной маршрутизатор Netis WF2411E стандарта N со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с

Хит



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.518 кг

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 150 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с](#)

Количество LAN портов: [4](#)

Конструкция антенн: [Несъёмные](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Роутер WF2411E серии N — это комбинированное проводное/беспроводное устройство для дома и малого офиса. Он совместим с устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n, и обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью до 150 Мбит/с, что позволяет более комфортно работать в Интернете, обмениваться сообщениями по электронной почте и использовать совместный доступ к файлам. Кроме того, благодаря поддержке таких режимов работы, как Точка доступа, WDS, Точка доступа + WDS, Повторитель и Клиент, Вы сможете с легкостью расширить Вашу беспроводную сеть.

Особенности:

- Высокая скорость (до 150 Мбит/с) делает маршрутизатор идеальным для онлайн-игр, интернет-телефонии и совместного доступа к файлам
- Два режима работы: маршрутизатор и мост (только точка доступа)
- Различные виды WAN-подключения в режиме точки доступа/маршрутизатора: DHCP, статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russian PPTP, Russian L2TP, Russian PPPoE), WISP
- Различные режимы работы: Точка доступа, Повторитель, Точка доступа + WDS, WDS, Клиент
- Режим Multi-SSID с поддержкой до 3 дополнительных отдельных сетей для гостей и

друзей

- Внешняя антенна с усилением 5 dBi более эффективна, чем внутренняя
- Простые настройки безопасности с помощью кнопки WPS
- Интеллектуальный контроль пропускной способности канала, позволяющий оптимально использовать сеть на каждом компьютере
- Управление доступом в Интернет: фильтрация IP- и MAC-адресов, временная фильтрация доменов

Быстрый запуск, встроенная веб-страница настройки на нескольких языках

Характеристики

Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость Wi-Fi	До 150Mbps
Частотный диапазон	2.4-2.4835ГГц
Мощность передатчика	20dBm (100mW)
Скорость передачи данных	802.11n: 40МГц: (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20 МГц: (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматически) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Беспроводные режимы	AP, Ретранслятор (Репитер), AP+WDS, WDS, Клиент, Мульти-SSID
Безопасность	4/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), MAC Фильтр
Интерфейсы	1 * 10/100Mbps WAN порт 4 * 10/100Mbps LAN порт
Индикаторы	WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR
Кнопки	WPS, Reset
Антенна	1* 5dBi Стационарная антенна
Питание	DC 9В/0,5А
Тип WAN подключения	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресация портов	Виртуальные Сервера, Синхронизация Портов, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, управление шириной канала
Контроль доступа	IP/MAC/доменные фильтры
Типы VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Другое	IPTV, динамический DNS, статическая маршрутизация, WOL, резервное копирование и восстановление, обновление ПО
Сертификация	FCC, CE

Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C ~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность: 10%~90% без образования конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без образования конденсата
Комплект поставки	Роутер WF2411E, адаптер питания, кабель Ethernet, руководство быстрой установки