

Беспроводной маршрутизатор Netis WF2411R

Снят с производства



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.42 кг

Поддержка IPTV: [Есть](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 150 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с](#)

 Количество LAN портов: [4](#)

Конструкция антенн: [Несъёмные](#)

Наличие USB порта: [Нет](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Новые модели



[Беспроводной маршрутизатор Netis WF2419E стандарта N со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с](#)

Код: 158175

Узнать цену и наличие

Производитель: Netis Systems



[Беспроводной маршрутизатор Netis W1 стандарта N \(до 300 Мбит/с\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1264698W1

Производитель: Netis Systems

Описание

Netis WF2411R — беспроводной маршрутизатор, предназначенный для использования дома или в небольшой офисе. Устройство совместимо с беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n и обеспечивает передачу данных в беспроводной сети со скоростью до 150 Мбит/с.

WF2411R работает с различными типами WAN-подключения, включая Dual Access. Также поддерживаются несколько режимов работы в беспроводной сети, включая AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client. Web-страница быстрой настройки и функция WPS позволяют настроить домашнюю или офисную сеть максимально просто и быстро.

Основные особенности:

- Поддержка стандарта 802.11n со скоростью передачи до 150 Мбит/с
- Поддержка Интернет-соединения Dual Access: Russia PPPoE, Russia PPTP, Russia L2TP
- Режимы работы в беспроводной сети: AP, WDS, AP+WDS, Client, Repeater
- Лёгкая настройка беспроводной сети при помощи кнопки WPS
- Коэффициент усиления антенны 5 dBi
- Управление через Web-интерфейс, «быстрая настройка»

Характеристики

Беспроводной интерфейс	
Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Сигнальная скорость	до 150 Мбит/с
Частотный диапазон	2,4 — 2,4835 ГГц
Мощность передатчика	20 дБм (MAX)

Скорость передачи данных	• 802.11n: 40 МГц (150 Мбит/с, 135 Мбит/с, 120 Мбит/с, 90 Мбит/с, 60 Мбит/с, 45 Мбит/с, 30 Мбит/с, 15 Мбит/с) 20 МГц (72 Мбит/с, 65 Мбит/с, 57 Мбит/с, 43 Мбит/с, 28 Мбит/с, 21 Мбит/с, 14 Мбит/с, 7 Мбит/с) • 801.11g: (54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с) • 802.11b: (11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с)
Режимы работы	AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP
Безопасность	• 64/128-бит WEP • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) • SSID Broadcast вкл./выкл. • Фильтрация MAC-адресов в беспроводной сети
Аппаратное обеспечение	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейсы	• 1×10/100M, Auto MDI/MDIX, RJ45 WAN-порт • 4×10/100M, Auto MDI/MDIX, RJ45 LAN-порт
Индикаторы	SYS, WPS, WAN, LAN1-LAN4
Кнопки	Default, WPS
Антенна	1 внешняя антенна 5 dBi
Блок питания	Пост. напр. 9 В/500 мА(вых.)
Размеры (Д x Ш x В)	133×99×27 мм
Масса	149 г
Программные функции	
Тип WAN-подключения	• DHCP (динамический IP), • статический IP, • PPTP, • L2TP, • Dual Access (PPPoE /PPTP/L2TP), • WISP
Перенаправление портов	• Virtual Servers, • Port Triggering, • UPnP, • DMZ, • FTP Private Port
QoS	• WMM, • управление полосой пропускания
Управление доступом	Фильтрация IP/MAC-адресов, доменных имён
VPN Pass-through	PPTP, L2TP, IPSEC
Прочие функции	• DDNS, • статическая маршрутизация, • WOL, • удалённое управление, • обновление ПО, • резервное копирование и восстановление

Прочие характеристики	
Окружающая среда	• Рабочая температура: 0 — 40 °C • Температура хранения: -40 — 70 °C • Рабочая влажность: 10% — 90% без конденсации • Влажность при хранении: 5% — 90% без конденсации
Комплект поставки	• WF2411R — 1 шт. • Адаптер питания 9 В/500 мА — 1 шт. • Ethernet-кабель — 1 шт. • Руководство по быстрой установке — 1 шт.