

Беспроводной маршрутизатор Netis WF2419E стандарта N со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с

Хит



Производитель: [Netis Systems](#)

Вес: 0.4 кг

Поддержка IPTV: [Есть](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 300 Мбит/с](#)

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с](#)

Количество LAN портов: [4](#)

Конструкция антенн: [Несъёмные](#)

Гарантия: [24 месяца](#)

Описание

Роутер WF2419E обеспечивает обмен данными со скоростью до 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других Wi-Fi устройств. Две мощные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением. Модель обладает более мощным процессором с тактовой частотой 620МГц.

Особенности:

- Превосходная скорость беспроводной передачи данных (до 300 Мбит/с), позволяющая ускорить загрузку файлов, повысить качество интернет-звонков и потокового видео с высоким разрешением
- Более мощный процессор с тактовой частотой 620МГц.
- Мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи и поддержкой технологии MIMO, обеспечивающие максимальную зону покрытия и стабильность сигнала
- Два режима работы: маршрутизатор и мост (только точка доступа)
- Различные виды WAN-подключения в режиме точки доступа/маршрутизатора: DHCP,

статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP, двойное соединение, WISP

- Различные режимы работы: Точка доступа, Повторитель, Точка доступа + WDS, WDS, Клиент
- Режим Multi-SSID с поддержкой до 3 дополнительных отдельных сетей для гостей и друзей
- Простые настройки безопасности с помощью кнопки WPS
- Интеллектуальный контроль пропускной способности канала, позволяющий оптимально использовать сеть на каждом компьютере
- Управление доступом в Интернет: фильтрация IP- и MAC-адресов, временная фильтрация доменов
- Быстрый запуск, встроенная веб-страница настройки на нескольких языках

Характеристики

Стандарты	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость Wi-Fi	До 300Mbps
Частотный диапазон	2.4-2.4835ГГц
Мощность передатчика	20dBm (100mW)
Скорость передачи данных	802.11n: 40МГц: (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20 МГц: (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматически) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Беспроводные режимы	AP, Ретранслятор (Репитер), AP+WDS, WDS, Клиент, Мульти-SSID
Безопасность	4/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), MAC Фильтр
Интерфейсы	1 * 10/100Mbps WAN порт 4 * 10/100Mbps LAN порт
Процессор	RTL8196x+ RTL8192xx
Тактовая частота процессора	620МГц
Индикаторы	WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR
Кнопки	WPS, Reset
Антенна	2* 5dBi Стационарные антенны
Питание	DC 9В/0,5А
Тип WAN подключения	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресация портов	Виртуальные Сервера, Синхронизация Портов, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, управление шириной канала
Контроль доступа	IP/MAC/доменные фильтры
Типы VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Другое	IPTV, динамический DNS, статическая маршрутизация, WOL, резервное копирование и восстановление, обновление ПО

Сертификация	FCC, CE
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C ~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность: 10%~90% без образования конденсата Влажность при хранении: 5%~90% без образования конденсата
Комплект поставки	Роутер WF2419E, адаптер питания, кабель Ethernet, руководство быстрой установки