

Беспроводной маршрутизатор 802.11ac Netis WF2780

Хит



Производитель:	Netis Systems
Вес:	0.8 кг
Поддержка IPTV:	Есть
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц, 2.4 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 900 Мбит/с, До 300 Мбит/с, До 150 Мбит/с, До 54 Мбит/с
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с, 100 Мбит/с
Количество LAN портов:	4
Конструкция антенн:	Несъёмные
Наличие USB порта:	Нет
Гарантия:	24 месяца

Описание

Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор netis WF2780 оснащен WIFI технологией следующего поколения 802.11AC. Маршрутизатор обеспечивает одновременную работу в двух частотных диапазонах на скоростях 900 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Данная модель идеально подойдет для высокоскоростного скачивания информации, онлайн игр, совершения интернет звонков и просмотра контента в HD качестве.

Основные особенности:

- Поддерживает все стандарты 802.11a/b/g/n/ac
- Одновременное подключение 2.4ГГц 300Мбит/с and 5ГГц 450Мбит/с
- Различные типы WAN подключения в одном роутере — DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access (Russia PPPoE/PPTP/L2TP), WISP

- Различные режимы работы WIFI — AP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client
- Multi-SSID позволяет настроить до 6 дополнительных независимых сетей для гостей и друзей
- 4* 5dBi высокочувствительные антенны
- Простая настройка беспроводной защиты нажатием WPS кнопки
- Интеллектуальная настройка полосы пропускания для различных устройств
- Контроль доступа в интернет — IP фильтрация, MAC фильтрация, Domain фильтрация по времени
- Быстрая настройка с многоязычным интерфейсом

Характеристики

Беспроводная связь	
Стандарты	IEEE 802.11a/n/ac 5ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2.4ГГц
Скорость передачи сигнала	До 300Мбит/с на частоте 2.4ГГц, до 900 Мбит/с на частоте 5ГГц
Диапазон частот	2.4-2.4835 ГГц; 5.180-5.825 ГГц
Мощность передатчика	20 dBm (MAX)
Скорость передачи данных	802.11ac: 80МГц (900 Мбит/с) 802.11n: 40МГц(300Мбит/с, 270Мбит/с, 240Мбит/с, 180Мбит/с, 120Мбит/с, 90Мбит/с, 60Мбит/с, 30Мбит/с) 20МГц (144Мбит/с, 130Мбит/с, 115Мбит/с, 86Мбит/с, 57Мбит/с, 43Мбит/с, 28Мбит/с, 14Мбит/с) (Auto-Sense) 801.11g: (54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с) 802.11b: (11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с)
Режимы беспроводного подключения	AP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client, Multi-SSID
Защита беспроводной сети	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption Wireless MAC Filtering
Аппаратное обеспечение	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс	1 * 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port 4 * 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
Светодиодные индикаторы	PWR, WPS, SYS, 2.4G, 5G LAN1 ~4, WAN , WPS
Кнопки	Default, WPS
Антенна	4 * external fixed 5dBi антенны
Источник питания	DC 12V/1A (Output)
Размеры (Д x Ш x В)	140×58×41 mm
Программное обеспечение	
Тип подключения WAN	DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP

Перенаправление портов	Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS (приоритизация трафика)	WMM, Bandwidth Control
Управление доступом	IP/MAC/Domain Filtering
Пропуск трафика VPN	PPTP, L2TP, IP SEC
Прочие	IPTV, Dynamic DNS, Static Routing, WOL, Backup & Restore, Firmware Upgrade