

Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR740N

Снят с производства



Производитель:	TP-Link
Поддержка IPTV:	Есть
Частотный диапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 150 Мбит/с
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество LAN портов:	4
Конструкция антенн:	Встроенные
Наличие USB порта:	Нет
Гарантия:	24 месяца

Новые модели



[Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N](#)

Код: 157899

Узнать цену и наличие

Производитель: TP-Link



[Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N](#)

Код: 159023

Узнать цену и наличие

Производитель: TP-Link



[Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR850N](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1163328TL-WR850N
- 2274116TL-WR850N_U

Узнать цену и наличие

Производитель: TP-Link



[Безпроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR845N](#)

Код: 164177

Узнать цену и наличие

Производитель: TP-Link



[Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR844N](#)

Код: 270252

Узнать цену и наличие
Производитель: TP-Link

Описание

TP-LINK TL-WR740N — Беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11n, обеспечивающий передачу данных в беспроводной сети со скоростью 150 Мбит/с. Четыре порта Fast Ethernet предназначены для подключения проводных устройств пользователя.

Устройство совместимо с беспроводным оборудованием стандартов 802.11b/g. Технология CCA (Clear Channel Assessment) позволяет избежать конфликта беспроводных каналов, повышая производительность беспроводной сети.

Основные особенности:

- Скорость беспроводной сети в 150 Мбит/с идеальна для передачи видео, онлайн-игр и Интернет-звонков
- Функция WPS облегчает создание защищённой беспроводной сети
- Ограничение скорости на основе IP-адреса позволяет определить пропускную способность для разных устройств
- Функция WDS позволяет расширить беспроводную сеть

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	LAN 4 порта 10/100 Мбит/с WAN 1 порт 10/100Mbps Мбит/с
Кнопки	WPS/Reset
Внешний источник питания	Пост. напр. 5 В, 0,6А
Стандарты беспроводной сети	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Антенна	Всенаправленная, 5 dBi
Размеры	174×118×33 мм
Возможности беспроводной сети	
Частотный диапазон	2,4-2,4835 ГГц
Сигнальная скорость	11n: до 150 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически)
Чувствительность приёмника	130 М: -68 дБм @10% PER 108 М: -68 дБм @10% PER 54 М: -68 дБм @10% PER 11 М: -85 дБм @8% PER 6 М: -88 дБм @10% PER 1 М: -90 дБм @8% PER
Мощность передатчика	CE: <20 2="" 4ghz="" fcc:="" br="" > <30 td="" >

Возможности	Вкл./откл. Беспроводного интерфейса, WDS Bridge, WMM, статистика
Безопасность	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Программные функции	
WAN-подключение	Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond
DHCP	Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов
QoS	WMM, управление полосой пропускания
Перенаправление портов	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Управление доступом	Родительский контроль, локальное управление, список хостов, расписание доступа, управление правилами
Межсетевой экран, безопасность	DoS, SPI Фильтрация IP, MAC-адресов, фильтр доменов Привязка IP и MAC-адресов
Управление	Управление доступом Локальное управление Удалённое управление
Прочие	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Комплект поставки	TL-WR740N 1 всенаправленная антенна Блок питания Компакт-диск Кабель Ethernet Руководство по быстрой установке
Системные требования	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Окружающая среда	Рабочая температура: 0 °C — 40 °C Температура хранения: -40 °C — 70 °C Рабочая влажность: 10% — 90% без конденсации Влажность хранения: 5% — 90% без конденсации