

Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N

Хит



Производитель:	TP-Link
Вес:	0.66 кг
Поддержка IPTV:	Есть
Частотный диапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с
Количество LAN портов:	4
Конструкция антенн:	Несъёмные
Наличие USB порта:	Нет
Гарантия:	24 месяца

Описание

TP-LINK TL-WR841N — Беспроводной маршрутизатор для дома и небольшого офиса. Благодаря поддержке стандарта 802.11n, устройство обеспечивает передачу данных в беспроводной сети со скоростью 300 Мбит/с, а также лучшее покрытие, по сравнению с устройствами 802.11g. Четыре порта Fast Ethernet предназначены для подключения проводных устройств пользователя.

Функция WPS позволяет быстро и просто организовать защищённую беспроводную сеть, а механизм IP QoS позволяет оптимизировать использование полосы пропускания разными пользователями.

Основные особенности:

- Скорость беспроводной сети в 300 Мбит/с идеальна для приложений, критичных к прерываниям, например передача HD-видео
- Две антенны повышают надёжность и стабильность беспроводной сети
- Простота настройки беспроводной сети с помощью функции WPS
- Ограничение скорости на основе IP-адреса позволяет определить пропускную

способность для разных устройств

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	LAN 4 порта 10/100 Мбит/с WAN 1 порт 10/100Mbps Мбит/с
Кнопки	WPS/Reset Wi-Fi On/Off Power On/Off
Внешний источник питания	Пост. напр. 9 В, 0,6А
Стандарты беспроводной сети	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Антенна	2 всенаправленные антенны, 5 dBi
Размеры	192×130×33 мм
Возможности беспроводной сети	
Частотный диапазон	2,4-2,4835 ГГц
Сигнальная скорость	11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически)
Чувствительность приёмника	270М: -68 дБм @10% PER 130М: -68 дБм @10% PER 108М: -68 дБм @10% PER 54М: -68 дБм @10% PER 11М: -85 дБм @8% PER 6М: -88 дБм @10% PER 1М: -90 дБм @8% PER
Мощность передатчика	CE: <20 2="" 4ghz="" fcc:="" br=""> <30 td="">
Возможности	Вкл./откл. Беспроводного интерфейса, WDS Bridge, WMM, статистика
Безопасность	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Программные функции	
WAN-подключение	Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond
DHCP	Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов
QoS	WMM, управление полосой пропускания
Перенаправление портов	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Управление доступом	Родительский контроль, локальное управление, список хостов, расписание доступа, управление правилами

Межсетевой экран, безопасность	DoS, SPI Фильтрация IP, MAC-адресов, фильтр доменов Привязка IP и MAC-адресов
Управление	Управление доступом Локальное управление Удалённое управление
Прочие	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Комплект поставки	TL-WR841N Блок питания Компакт-диск Руководство по быстрой установке
Системные требования	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Окружающая среда	Рабочая температура: 0 °C — 40 °C Температура хранения: -40 °C — 70 °C Рабочая влажность: 10% — 90% без конденсации Влажность хранения: 5% — 90% без конденсации