

Точка доступу MikroTik RB911G-2HPnD-12S "mANTBox 12s"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.92 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Зовнішня точка доступу / маршрутизатор діапазону 2GHz 802.11b / g / n поєднана з двохполяризаційною секторною антеною здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості до 300 Mbps в секторі 60 градусів. Основне призначення пристрою - використання в якості базової станції.

На пристрої встановлена ліцензія четвертого рівня.

Пристрій працює через Passive PoE (24 V) через блок живлення і інжектор (в комплекті).

Також в комплекті з пристроєм кріплення на стіну або щоглу quickMOUNT pro, за допомогою якого можна без праці задати точки доступу необхідний напрям.

В якості клієнтського обладнання можна використовувати маршрутизатори MikroTik SXT Lite2.

Для захисту порту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і промислових перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту Ethernet.

Перед використанням необхідно ознайомитися з коротким керівництвом по експлуатації !!!

Характеристики

Операційна система	RouterOS
--------------------	----------

Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти	10/100 Mbit 1
Підтримка MIMO	2x2
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	12
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x348x82
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	1400