

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSXTsq-60ad "SXTsq Lite60"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.8 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Нова модель в лінійці 60GHz пристроїв від MikroTik. Модель з вбудованим модулем 60GHz являє собою CPE для підключення до базової станції, наприклад wAP60G.

RBSXTsq-60ad дозволяє організовувати стабільні високошвидкісні підключення до 200 метрів, в місцях де 2.4 / 5ГГц сильно зашумлені. Точка доступу легка, компактна і має все необхідне для монтажу і підключення.

Характеристики

Галузь застосування:	- CPE.
Комплект поставки:	- точка доступу;
	- адаптер живлення 24V, 0.38A;
	- PoE інжектор;
	- набір кріплень.
Програмнезабезпечення	RouterOS License Level 3
Процесор	QCA9531 650MHz, QCA9344 (radio)
Пам'ять	64MB RAM / 16MB Flash
Мережевийінтерфейс	1 порт Ethernet 10 / 100Mbps
Робочий діапазон частот, ГГц	60

Стандарт бездротового зв'язку	802.11ad
Антенa	Інтегрована, 60 ° Beamforming
Блокживлення	24V, 0.38A
Максимальне споживання, Вт	6
Спосібживлення	Gigabit PoE / 802.3at / af
Розміри, мм	129x129x34мм
Робоча температура	від -40 ° до + 50 ° С
Вологість	від 5 до 95% (з конденсацією)
Вага, г	300