Точка доступу (зовнішня) Ubiquiti Bullet AC IP67 (BulletAC-IP67)








Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.423 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Точка доступу (зовнішня) Ubiquiti Bullet AC IP67 (BulletAC-IP67), 1xGLAN, PoE in, 2,4 + 5 GHz, AirMax AC, 21dBi, 22dBm, 160 + 300 Mbps, range 50+ km.

Bullet AC IP67 - бездротове пристрій Ubiquiti Networks в погодостійких корпусі зі ступенем захисту IP67, що використовує власну технологію airMAX AC в частотних діапазонах 2400-2483,5 МГц і 5150-5875 МГц. Має підтримку PoE in стандарту Passive PoE. Має додатковий радіомодуль, що працює на частоті 2,4 ГГц, який використовується для конфігурації пристрою через мобільний додаток, що значно полегшує настройку пристроїв, розміщених на щоглах і в інших важкодоступних місцях.

У всіх пристроях Ubiquiti Networks серії airMAX AC використовується революційна технологія TDMA-протоколу, яка підходить для масштабних мереж з продуктивністю операторського класу. За допомогою цієї технології кожен клієнт може відправляти і отримувати дані згідно з визначеними проміжків часу, встановленим програмним забезпеченням, яке зменшує можливі спотворення сигналу і затримки, тим самим збільшуючи пропускну здатність і масштабованість.

Bullet AC працює під управлінням операційної системи airOS, що забезпечує швидку і легку настройку в потрібному для роботи режимі через веб-інтерфейс. Вбудована технологія airView (частотний сканер) дозволяє розпізнати перешкоди на певній частоті і знайти вільний діапазон частот. Програмне забезпечення airControl дозволяє управляти до 100 пристроями Ubiquiti. Також, підтримується централізоване управління з використанням пристрою Ubiquiti CRM Point і програмного забезпечення U CRM Control.

Інформація про сумісність: пристрої серії airMAX AC можуть виступати в якості базової станції (точки доступу) для пристроїв серії airMAX M при використанні прошивки airOS 6.0 (і вище) на

пристроях airMAX M, і прошивки airOS 8.0 (і вище) на пристроях airMAX AC. Підключення таких пристроїв як клієнтські до точок доступу airMAX M неможливо. На відміну від пристроїв серії airMAX M, пристрої серії airMAX AC не можуть виступати в якості точок доступу або клієнтів в стандартних мережах Wi-Fi, що використовують стандарти 802.11n / ac.

Характеристики

Форм-фактор	пристрою передбачає його установку на щоглу або стіну.
Живлення	працює може здійснюватися за допомогою PoE-адаптера 1 Гбіт 24 В 0.5 А (в комплект не входить).
1 Гбіт / с LAN:	1
Частотний діапазон:	2400-2483,5 МГц і 5150-5875 МГц
Стандарти бездротового зв'язку (2,4 ГГц):	802.11b / g / n
Стандарти бездротового зв'язку (5 ГГц):	802.11a / n / ac
Потужність радиомодуля (2,4 ГГц), dBm:	22
Потужність радиомодуля (5 ГГц), dBm:	22
Макс. продуктивність (2,4 ГГц), до Мбіт / с:	160
Макс. продуктивність (5 ГГц), до Мбіт / с:	300
Роз'єми для антен:	1
Тип роз'єму для антен:	N-type Connector Male
Операційна система:	airOS
Блок живлення:	PoE-адаптер 1 Гбіт 24 В 0.5 А постійного струму (в комплект не входить)
Живлення через Ethernet (PoE in):	Passive PoE
Вхідна напруга (PoE in):	24 В
Макс. споживана потужність, Вт:	8
Захист від ECP / EMI:	± 24 кВ
Матеріал корпусу:	Алюміній
Призначення:	Зовнішнє
Робоча температура:	від -40 to +70 ° C
Допустима вологість:	від 5 до 95%
Ступінь захисту корпусу:	IP-67
Захист від ударів і вібрацій:	ETSI300-019-1.4
Габарити:	190 x 190 x 46 мм