

Точка доступу (зовнішня) Ubiquiti Rocket M3 (RocketM3)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 0.832 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу (зовнішня) Ubiquiti Rocket M3 (RocketM3), 1xLAN, PoE in, 3,37-3,73 GHz, AirMax, 25dBm, 2 * 2 MIMO, 150 Mbs, range 50+ km.

Всепогодна потужна точка доступу працює в діапазоні частот 3300-3700МГц, з технологією передачі даних 2x2 MIMO, яка дозволяє досягти неймовірну продуктивність на швидкості до 150Мбіт / сек. Потужність пристрою 350мВт!

Ubiquiti Rocket M3 розроблена для роботи з антенами AirMax Sector 3G-18-120 і Rocket Dish 3G-26 виробництва Ubiquiti, на які встановлюється без застосування додаткових кріпильних елементів. Просто вставте Rocket в спеціальні пази, замкніть і з'єднайте кабельними збірками, що йдуть в комплекті з антенами. Чи не виключає роботу з антенами з технологією 2x2 MIMO інших виробників. Живлення точки здійснюється по кручений парі завдяки технології Power over Ethernet (PoE).

Підвищена вхідні / вихідна потужність, технологія MIMO і використання в Rocket M3 технологією AirMax - дозволяє досягти неймовірної продуктивності станції навіть при великій кількості клієнтів.

Налаштування Rocket M3 проводиться з допомогою новітнього програмного забезпечення від компанії Ubiquiti Networks (UBNT) - AirOS v5 має гранично простий інтерфейс, але в той же час містить безліч налаштувань для досвідчених користувачів, які допоможуть провести тонке налаштування базової станції.

Rocket M3 марки Ubiquiti Networks (UBNT) зібрана з дотриманням всіх необхідних стандартів і виконана з найякісніших матеріалів.

Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових

розрядів і індустриальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту.

Увага !!! Rocket поставляється без антени.

Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11y
Робочий діапазон частот, MHz	3370-3730
Ширина каналу, MHz	5/10/20/40
Порти	10/100 Mbit 1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка	MIMO 2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	8MB
Тип антени	Без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	6.5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	160x80x30
Робоча температура, ° C	від -40 до +80
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	710