

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RB912UAG-6HPnD-OUT "BaseBox 6"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.58 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RB912UAG-6HPnD-OUT "BaseBox 6", 1xGLAN, PoE in, 5,9-6,4 Ghz, 30dBm, 802.11a / n, 300Mbps, CPU 600MHz, 64MB RAM, USB port, MiniPCI- e slots, RouterOS L4

Точка доступу діапазону 6 GHz для створення високопродуктивної базової станції. Має роз'єми RPSMA для підключення до антени і гігабітний Ethernet адаптер.

Характеристики

Розміри, мм	246 x 135 x 50
6 GHz	так
MIMO	2 x 2
10/100/1000 Ethernet	1
Операційна система	RouterOS Level 4
Електроживлення, В	8-30
PoE	так
роз'єми	RSMA
Процесор, МГц	600 (AR9342)
Пам'ять, МБ	64

Модуляція	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
Протоколи / служби	NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client / server, RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Інтелектуальний шейпер з пріоритезацією трафіку
USB порт	1
Максимальна споживана потужність, Вт	23
Підтримка модему	так
Використання поза приміщенням	так
Додаткова інформація	слот miniPCI-e
Сертифікат відповідності	CE, FCC, ROHS
Вага в упаковці, г	900