Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLHGG-60ad "LHG 60G"



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	1.14 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLHGG-60ad "LHG 60G", 1xGLAN, PoE in, 60Ghz, 802.11ad, range 800 m (with wAP 60G AP or wAP 60Gx3 AP), CPU 716MHz, 256MB RAM, RouterOS L3

RBLHGG-60ad "LHG 60G" - це високошвидкісна точка-многоточка CPE 60 ГГц, ідеальне рішення для насиченого бездротового спектра. Не потрібно ділитися частотою з сусідами і втрачати дорогоцінний час - LHG 60G пропонує просте і ефективне рішення 60 ГГц для бездротового з'єднання, де бездротове простір 2 ГГц і 5 ГГц переповнене і ненадійно. Підключіть до восьми з цих пристроїв до точки доступу 60 ГГц, такий як наша точка доступу wAP60G або точка доступу wAP 60Gx3, і насолоджуйтеся плавним з'єднанням зі швидкістю передачі даних до 2 Гбіт / с.

Ефективна відстань між двома пристроями LHG 60G становить до 1500 метрів, двухстоєчна - до 800 метрів. Конструкція сітки забезпечує захист від вітру, витримує температуру від -40 ° C до + 70 ° C. Елемент антени вбудований в бездротової блок - без втрат на кабелях. LHG 60G поставляється з інструментом AIM для легкого точного вирівнювання і міцного металевого кріплення LHG.

Характеристики

Процесор	чотирьохядерний ARM Cortex A7, 716 МГц
Розмір оперативної пам'яті, МБ	256
Пам'ять	16 МБ Flash

10/100/1000 Ethernet-порти	1
Бездротовий передавач	60 ГГц 802.11ad
Модель бездротової мікросхеми	QCA6335
PoE in	802.3af / at
Підтримувана вхідна напруга	12 В - 57 В (802.3af / at і пасивне PoE)
Робоча температура, °C	-40 ° C ... + 70
Розміри, мм	Ø 391 x 222
Максимальна споживана потужність	7 Вт
Рівень ліцензії	3