

Точка доступу (автомобільна) MikroTik RBLtAP-2HnD & R11e-LTE "LtAP LTE kit"



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 0.75 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу (автомобільна) MikroTik RBLtAP-2HnD & R11e-LTE "LtAP LTE kit", GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 1xGLAN, PoE in, 2.4Ghz + 2G / 3G / 4G / LTE (модем в комплекті, 3 * mini SIM слоти, внутрішня LTE антена і роз'єм для зовнішньої), 2 * 2 MIMO, 2,5dBi, 22dBm, 802.11b / g / n, 300Mbps, CPU (2 ядра) 880MHz на ядро, 128MB RAM, 2 * MiniPCI-e slots (1 для модему, другий для будь-яких інших пристроїв), 3 * mini SIM slot, RS232 serial port, USB port, RouterOS L4

RBLtAP-2HnD & R11e-LTE "LtAP LTE kit" - це компактна захищена від негоди бездротова точка доступу із всенаправленою вбудованою антеною і LTE модемом. LTE модем оснащений двома внутрішніми антенами з роз'ємами u.FL, є можливість підключення зовнішніх LTE антен з великим посиленням. Три слоти для SIM карт дозволяють перемикатися між стільниковими операторами. Є вбудований приймач GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), антена MikroTik ACGPSA в комплект поставки не входить.

Характеристики

Розміри, мм	170 x 162 x 40
Дальність дії, м	200
Вихідна потужність, dBm / mW	25/316
Діаграма спрямованості, град	360
Коефіцієнт посилення, dBi	2.5
Швидкість з'єднання, Мбіт / с до	300

2.4 GHz	так
MIMO	2 x 2
802.11b	так
802.11g	так
802.11n	так
10/100/1000 Ethernet	1
Операційна система RouterOS Level	4
Електроживлення	12-57V
Стандарти PoE	802.3af / at, Passive PoE
PoE in	так
Ширина каналу	10MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz
Процесор	Dual-core MediaTek MT7621 880 MHz
Пам'ять	128MB
USB порт	1
Mini PCI-e	3
Максимальна споживана потужність, Вт	24
Підтримка модему	так
Використання поза приміщенням	так
Робоча температура	від -40 до + 70 °C
Вологозахищеність	IP66
Кріплення	на стіну і стелю
Додаткова інформація	модем до комплекту не входить
Сертифікат відповідності	CE, FCC, ROHS
Вага в упаковці, г	500