Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSXTG-6HPnD "SXT 6"



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTG-6HPnD "SXT 6", 5,9-6,4 GHz, 16dBi, 30dBm, 802.11a/n, 1xGLAN, PoE in, CPU 600Mhz, 64MB RAM, USB port, RouterOS L3

Бездротовий пристрій діапазону 6 GHz з вбудованою 28 градусною двохполярізаційною (MIMO) антеною. Може використовуватися як базова станція, частина бездротового моста або бездротової клієнт. Пристрій призначений для роботи на дальності до 5 кілометрів в умовах прямої видимості. Для роботи на великих відстанях можна встановити пристрій в фокус параболічної антени, або використовувати спеціально розроблені рефлекторні решітки. Може використовуватися для побудови багатосекторних базових станцій або магістральних каналів точка-точка з трафіком в одну сторону до 100 Мбіт / с, мережевий порт тепер не обмежує пропускну здатність. На корпусі є світлодіодні індикатори рівня сигналу, які допоможуть навести антену в потрібному напрямку. Підтримує протоколи роботи - 802.11, Nstreme, Nv2.

Характеристики

Розміри, мм	140 x 140 x 56

Дальність дії, км	5
Вихідна потужність, dBm / mW	30/1000
Діаграма спрямованості, град.	28
Коефіцієнт посилення, dBi	16
Швидкість з'єднання, Мбіт / с	до 300
6 GHz	так
MIMO	2 x 2
802.11a	так
802.11n	так
10/100/1000 Ethernet	1
Операційна система RouterOS Level	4
Електроживлення	8-30V
Стандарти PoE	Passive PoE
PoE вхідне	так
Ширина каналу	20MHz / 40MHz
Процесор	AR9344 600MHz
пам'ять	64MB
Модуляція	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
Протоколи / служби	NAT, DHCP, DNS, DynDNS, Port Forwarding, PPP client / server, RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Інтелектуальний шейпер з пріоритезацією трафіку
USB порт	1
Максимальна споживана потужність, Вт	14
Матеріал корпусу	погодостійкий пластик з УФ-захистом
Використання поза приміщенням	так
Робоча температура	від -30 до + 80 ° C
Вологозахищеність	IP65
Сертифікат відповідності	CE, FCC, ROHS
Діапазон робочих частот, МГц	5900-6400
Вага в упаковці, г	1000