

Точка доступу (зовнішня) RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G "wAP ac 4G kit"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.745 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу (зовнішня) RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G "wAP ac 4G kit", 2xGLAN, PoE in, 2.4Ghz + 4G / LTE (модем в комплекті, micro SIM слот, внутрішня LTE антена і роз'єм для зовнішньої), 3 * 3 MIMO, 2,5dBi, 22 & 24dBm, 802.11a / b / g / n / ac, 300 + 1300Mbps, CPU (4 ядра) 716MHz на ядро, 128MB RAM, MiniPCI-e slots, micro SIM slot, RouterOS L4

RBwAPGR-5HacD2HnD & R11e-4G "wAP ac 4G kit" - це невеликий пристрій з величезними амбіціями. Надзвичайно економічна дводіапазонна (2,4 / 5 ГГц) домашня точка доступу, створена в популярному захищеному від атмосферних впливів форм-факторі wAP.

Насолоджуйтесь бездротовим доступом в будь-якому місці - в приміщенні або на вулиці! "wAP ac 4G kit" розроблений для забезпечення надійного і надійного з'єднання практично в будь-якій ситуації і погодних умовах. Вона може витримувати температуру від -30 ° C до + 60 ° C і може бути легко встановлений на стінах, стелях або стовпах.

Не переймайтесь компактними розмірами - цей пристрій оснащений чотирьохядерним процесором 716 МГц і 128 МБ оперативної пам'яті, здатними справлятися з великими навантаженнями. Дводіапазонна бездротова мережа 2,4 ГГц і 5 ГГц вирішить більшість проблем з перешкодами. Наприклад, ви можете одночасно використовувати канал 2,4 ГГц для всіх ваших домашніх мобільних пристроїв і зарезервувати канал 5 ГГц для задач, чутливих до втрати пакетів, таких як потокове відео високої якості.

Пристрій має два порти Gigabit Ethernet і 4G модем. Висока продуктивність, відмінна ціна, дивовижна довговічність, функціональний і ненав'язливий дизайн - "wAP ac 4G kit" задовольнить більшість вимог.

RBwAPGR-5HacD2HnD і R11e-4G включає в себе модем, який підтримує FDD міжнародних / американських діапазонів LTE 3 (1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) і 31 (450 МГц), а також діапазони LTE TDD 41n (2500 МГц), 42 (3500 МГц) і 43 (3700 МГц).

Характеристики

Розміри (мм)	185 x 85 x 30
Дальність дії, м	200
Вихідна потужність dBm / mW	24/250
Коефіцієнт посилення, dBi	2
Швидкість з'єднання, Мбіт / с	до 1000
2.4 GHz	так
5 GHz	так
MIMO	2 x 2
802.11a	так
802.11b	так
802.11g	так
802.11n	так
802.11ac	так
10/100/1000 Ethernet	2
Операційна система RouterOS Level	4
Електроживлення	12-57V
Стандарти PoE	802.3af / at, Passive PoE
PoE in	так
Ширина каналу	10MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz
Процесор	Quad-core IPQ-4018 716 MHz
Пам'ять	128MB
Максимальна споживана потужність, Вт	11
Використання поза приміщенням	так
Робоча температура, °C	від -30 до +60
Сертифікат відповідності	CE, FCC, ROHS
Вага в упаковці, г	700