

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RB922UAGS-5HPacT-NM "NetMetal 5 triple"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.22 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

RB922UAGS-5HPacT-NM - точка доступу зовнішнього виконання в металевому корпусі з інтегрованим радіомодулем 5 ГГц стандарту 802.11ac MIMO з трьома роз'ємами RP-SMA. Призначений для підключення до антени MIMO 3x3. Операційна система четвертого рівня, потужність передавача до 1,6 Ватт і порт Gigabit Ethernet дозволяють на основі маршрутизатора будувати базові станції і радіомости на частотах 4920-6100 МГц з високою пропускну здатністю. До слоту miniPCI-e може бути підключений 3G модем (для створення резервного Wi-Fi каналу через оператора стільникового зв'язку) або додаткова радіо карт. До порту USB 2.0 може бути підключений 3G модем або додаткова пам'ять. При використанні слота miniPCI-e, порт USB перестає бути активним.

Пристрій живиться по кручений парі через інжектор живлення Passive PoE. Не підтримує живлення стандарту 802.3af. Встановлюється на Din-рейку або кронштейн. Для установки маршрутизатора на антени Ubiquiti AirMAX, антени RF Elements і інші, які мають відповідні кріплення знадобиться кріплення EasyBracket 912.

Комплектація: маршрутизатор, блок живлення, Gigabit PoE інжектор, металевий хомут, кріплення для установки на din-рейку, дві пластикові стяжки. Увага !!! Забороняється подавати напругу і робити налаштування маршрутизатора без підключеної до його роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система

RouterOS

Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	1300Mbps
Підтримка MIMO	3x3
Потужність передавача	до 32dBm (1600 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	720MHz
Об'єм RAM	128MB
Тип антени	Без антени
Роз'єм для підключення антени	3x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	23
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	143x247x48
Робоча температура, °C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1500