Точка доступу Ubiquiti UniFi AP Flex HD (UAP-FlexHD)






Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.028 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Точка доступу Ubiquiti UniFi AP Flex HD (UAP-FlexHD), 1xGLAN, PoE in, 2,4 + 5 GHz, 802.11a / b / g / n / ac / ac-wave2, 1,6 & 4dBi, 23 & 25dBm, 4 * 4 MIMO , 300 + тисячі сімсот тридцять три Mbps

WiFi точка доступу підтримує стандарт бездротового зв'язку 802.11 ac ревізії wave 2, що дозволяє задіяти такі технології поліпшення зв'язку як MU-MIMO, яка дає можливість організувати одночасний обмін даними відразу з декількома абонентськими пристроями, так і Beamforming використовує інтелектуальне управління фазовим зрушенням сигналу випромінюваного декількома антенами для створення ефекту так званої «конструктивної» або «підсилює» інтерференції. Застосування Beamforming здатне значно поліпшити реальну швидкість обміну даними з пристроями, а MU-MIMO незамінна при високому навантаженні і великій кількості активних абонентів.

Характеристики

Мережевий інтерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet Port
PoE режим	02.3af; 48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter
Метод живлення	802.3af
Макс. споживана потужність, Вт	10.5
Діапазон напруги	44 - 57VDC
Робочі частоти сигналу	2.4 Ггц; 5 Ггц
Пропускна здатність 2.4 Ггц	300 Мбіт / с

Пропускна здатність 5 Ггц	1733 Мбіт / с
Посилення антени 2.4 Ггц	1.6 dBi
Посилення антени 5 Ггц	4 dBi
Стандарти Wi-Fi	802.11 a / b / g / n / ac / ac-wave2
Бездротова безпека	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
Монтаж	Стельовий / Трубний / Настінний
Робоча температура, °C	-30 до 70
Робоча вологість	Від 5 до 95% без конденсації
Сертифікати	CE, FCC, IC
Розміри, мм	Ø 48.50 x 159.49
Вага, г	315