Точка доступу MikroTik BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT)



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.59 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Знімна (не постачається в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT) - маршрутизатор \ точка доступу зовнішнього виконання на основі материнської плати RB912UAG-2HPnD з інтегрованим радіомодулем 2 ГГц стандарту 802.11b / g / n MIMO з двома роз'ємами RP-SMA. Призначений для підключення до антени MIMO. Операційна система четвертого рівня, потужність передавача 1 Ватт і порт Gigabit Ethernet дозволяють на основі маршрутизатора будувати базові станції і радіомости на частотах 2192-2734 МГц з високою пропускною здатністю.

До слоту miniPCI-e може бути підключений 3G модем (для створення резервного Wi-Fi каналу через оператора стільникового зв'язку) або додаткова радіо карт R11e. До порту USB 2.0 може бути підключений 3G модем або додаткова пам'ять. При використанні слота miniPCI-e, порт USB перестає бути активним.

Живлення по витій парі через інжектор живлення (Passive PoE). Не підтримує живлення стандарту 802.3af.

Встановлюється на Din-рейку або кронштейн. Для встановлення маршрутизатора на антени

інших виробників, які мають відповідні кріплення для точок доступу знадобиться кріплення EasyBracket 912.

Комплектація: маршрутизатор, блок живлення, Gigabit PoE інжектор, металевий хомут, кріплення для установки на din-рейку, дві пластикові стяжки.

Увага !!! Забороняється подавати напругу і робити настроювання маршрутизатора без підключеної до його роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2500
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	64MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	14
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпуса	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	246x135x50
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	950