

Точка доступу MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.68 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

 Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Знімна \(не постачається в комплекті\)](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Маршрутизатор \ точка доступу зовнішнього виконання на основі материнської плати **RB912UAG-5HPnD** з інтегрованим радіомодулем 5 ГГц стандарту 802.11a / n MIMO з двома роз'ємами RP-SMA. Призначений для підключення до антени MIMO. Операційна система четвертого рівня, потужність передавача 1 Ватт і порт Gigabit Ethernet дозволяють на основі маршрутизатора будувати базові станції і радіомости на частотах 4900-5920 МГц з високою пропускнуою здатністю.

До слоту miniPCI-e може бути підключений 3G модем (для створення резервного Wi-Fi каналу через оператора стільникового зв'язку) або додаткова радіо карт R11e. До порту USB 2.0 може бути підключений 3G модем або додаткова пам'ять. При використанні слота miniPCI-e, порт USB перестає бути активним.

Живлення по витій парі через інжектор живлення (Passive PoE). Не підтримує живлення стандарту 802.3af.

Встановлюється на Din-рейку або кронштейн. Для установки маршрутизатора на антени інших

виробників, які мають відповідні кріплення для точок доступу знадобиться кріплення EasyBracket 912.

Комплектація: маршрутизатор, блок живлення, Gigabit PoE інжектор, металевий хомут, кріплення для установки на din-рейку, дві пластикові стяжки.

Увага !!! Забороняється подавати напругу і робити налаштування маршрутизатора без підключеної до його роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	64MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	14
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	246x135x50
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вес в упаковці, г	950