

Точка доступу MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD)



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 1 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Бездротовий маршрутизатор \ точка доступу з спрямованої антеною 21 dBi. Працює в діапазоні частот 5150-5875MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 25dBm. Працює тільки як CPE або PtP !!!

Основне призначення пристрою - побудова лінків на значні відстані.

Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Живлення пристрою відбувається по витій парі через блок живлення (24V) і інжектор, які йдуть в комплекті.

Для захисту від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	21
Ширина діаграми спрямованості, °	12 x 12
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	6
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	265 x 80
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1000