

Точка доступу MikroTik LHG 2 (RBLHG-2nD)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.82 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Light Head Grid (LHG) позиціонується як компактний і легкий пристрій з вбудованою 18dBi сітчастою антеною, конструкція якої забезпечує захист від вітру на відміну суцільнометалевої тарілки.

Призначено для побудови радіоканалів точка-точка або використання в якості клієнтського пристрою (CPE) на великі відстані в діапазоні 2400-2485MHz.

У комплект поставки входить невеликий металевий адаптер для регулювання нахилу антени на п'ять градусів від початкового положення.

Для більш точного завдання напрямку пристрою необхідно додатково придбати Кріплення MikroTik quickMOUNT pro LHG.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Частота процесора	650MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	18
Ширина діаграми спрямованості, °	18 x 18
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Діаметр дзеркала, mm	391
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	391
Розмір упаковки, мм	450 x 450 x 145
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	2000