Точка доступу MikroTik mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S)



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	2.58 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11n, 802.11ac
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 867 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1+1 SFP
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Зовнішня точка доступу / маршрутизатор діапазону 5GHz 802.11a / n / ac поєднана з двухполярізаціонной секторної антеною (посилення 19 dBi) здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості до 540 Mbps в секторі 120 градусів. Основне призначення пристрою - використання в якості базової станції.

На пристрої встановлена ліцензія четвертого рівня.

Один гігабітний порт Ethernet, слот для установки SFP модуля (1.25GBit) і підключення оптоволокна. Потужність радиомодуля до 31 dBm !!!

Пристрій працює через jack або по Passive PoE (24 V) через блок живлення і інжектор (в комплекті). В якості клієнтського обладнання можна використовувати MikroTik SXT Lite5 ac або MikroTik SXT Lite5.

Для захисту порту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту Ethernet.

Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією !!!

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5825
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	867Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	720MHz
Об`єм RAM	128MB
Об`єм ROM	128MB
Тип антени	секторная
Посилення антени, dBi	19
Ширина діаграми спрямованості, °	5 x 120
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, W	13
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпуса	Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	152x598x78
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	3010