

Точка доступа MikroTik Metal 2 (RBMetal2SHPn)

Знято з виробництва



Виробник:	MikroTik (Мікروتик)
Вага (брутто):	0.9 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Знімна (поставляється в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Metal 2 (RBMetal2SHPn) - всепогодний маршрутизатор \ точка доступу в металевому корпусі, з вихідною потужністю до 1.6W, призначений для використання спільно з антеною (секторною, всенаправленою, спрямованою).

Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP або PtP.

Один Ethernet порт. Живлення здійснюється через PoE.

У комплекті: всенаправлена антена Omni 2.4 GHz посиленням 6dBi, джерело живлення, інжектор харчування PoE і стяжки для кріплення.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, яка виникає в результаті грозових розрядів і промислових перешкод, рекомендується використовувати пристрій грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
потужність передавача	до 32dBm (1600 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	64MB
Тип антени	всеспрямована
Посилення антени, dBi	6
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Роз`єм для підключення антени	1x N male
Поляризація антени	лінійна
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11.5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, антена, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	177x44x44
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	900