Точка доступу MikroTik Metal 5 (RBMetal5SHPn)

Знято з виробництва









Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.6 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (поставляється в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Всепогодний маршрутизатор \ точка доступу в металевому корпусі, з вихідною потужністю до 1.3W, призначений для використання спільно з антеною (секторною, всенаправленною, спрямованою).

Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP або PtP.

Один Ethernet порт. Живлення здійснюється через PoE.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, яка виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод, рекомендується використовувати пристрій грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об`єм RAM	64MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	1x N male
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11.5
Комплектація	Маршрутизатор, антена, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпуса	метал
Розміри без упаковки, мм	177x44x44
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	600