

Точка доступу MikroTik NetMetal 5 (RB921UAGS-5SHPaсD-NM)



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 1.22 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n, 802.11ac](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 867 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Знімна \(не постачається в комплекті\)](#)

Кількість LAN портів: [1+1 SFP](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

RB921UAGS-5SHPaсD-NM - маршрутизатор \ точка доступу зовнішнього виконання в металевому корпусі з інтегрованим радіомодулем 5 ГГц стандарту 802.11ac MIMO з двома роз'ємами RP-SMA. Призначений для підключення до антени MIMO. Операційна система четвертого рівня, потужність передавача до 1,6 Ватт і порт Gigabit Ethernet дозволяють на основі маршрутизатора будувати базові станції і радіомости на частотах 4920-6100 МГц з високою пропускну здатністю.

До порту USB 2.0 може бути підключений 3G модем або додаткова пам'ять.

Пристрій живиться по витій парі через інжектор живлення Passive PoE. Не підтримує живлення стандарту 802.3af.

Встановлюється на Din-рейку або кронштейн. Для установки маршрутизатора на антени інших виробників, які мають відповідні кріплення знадобиться кріплення EasyBracket 912.

Комплектація: маршрутизатор, блок живлення, Gigabit PoE інжектор, металевий хомут,

кріплення для установки на din-рейку, дві пластикові стяжки.

Увага !!! Забороняється подавати напругу і робити налаштування маршрутизатора без підключеної до його роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	867Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	720MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	128MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Слот під модулі	1 SFP
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	21
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	143x247x48
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1480