

Точка доступу MikroTik QRT 2 (RBQRTG-2SHPnD)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 2.5 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Бездротовий маршрутизатор суміщений з панельною MIMO антеною посиленням 17dBi. Працює в діапазоні частот 2GHz. Підтримує стандарти 802.11b / g / n MIMO 2x2 (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 35dBm. Один Gigabit Ethernet порт.

Стандарт 802.11n і технології MIMO2x2 і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Призначений для побудови каналів зв'язку "point-to-point" на великі відстані.

Пристрій легко встановлюється на металевий кронштейн. Кріплення допускає юстировку пристрою по куту місця. Світлодіоди активності на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Для захисту маршрутизатора від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист з Gigabit Ethernet портом.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2300-2600
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 35dBm (3166 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	17
Ширина діаграми спрямованості, °	22 x 22
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	19
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	309x320x50
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	3000