


Точка доступу MikroTik RBcAPGi-5acD2nD "сАР ac"

Хіт

Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.625 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

сАР ac - маленька, але досить потужна бездротова точка доступу.

Забезпечує одночасне покриття Wifi на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц в радіусі 360 градусів.

Незважаючи на те, що радіо підтримує режим ретранслятора, два порти Ethernet дають можливість розширити вашу мережу за допомогою кабелів, навіть якщо потрібно живлення PoE, так як сАР ac підтримує живлення по 802.3af / at PoE на першому порту і роздачу Passive PoE на другому. Завдяки невеликим розмірам пристрій залишиться непомітним при установці на стіну або стелю. В комплекті два корпуси.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484 і 5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 26dBm (400 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	2
Частота процесора	716MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	2.5
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	13
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	136 x 30
Розмір упаковки, мм	145 x 145 x 30
Робоча температура, ° C	від -40 до +50
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	500