

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBDiscG-5acD "DISC Lite5 ac"



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 1.2 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Зовнішнє всепогодне пристрій для використання в якості клієнта (CPE) або побудови радіомостов (PtP). Робоча частота 5GHz, стандарт 802.11a / n / ac, інтегрована антена посиленням 21dBi, Gigabit Ethernet порт.

Зовнішнє всепогодний пристрій для використання в якості клієнта (CPE) або побудови радіомостов (PtP). Робоча частота 5GHz, стандарт 802.11a / n / ac, поліпшена інтегрована антена посиленням 21dBi, Gigabit Ethernet порт.

У комплекті блок живлення, інжектор і елементи кріплення. Сумісно з системами кріплення SXT, включаючи серії quickMOUNT pro.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Ширина каналу, MHz	20/40
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)

Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	716MHz
Об'єм RAM	256MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	21
Ширина діаграми спрямованості, °	12 x 12
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	7
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	265 x 80
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	180
Вага в упаковці, г	1200